

启东市北新镇普东村太阳能路灯采购与安装项目

市场询价调研公告

启东市北新镇普东村股份经济合作社根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市北新镇普东村太阳能路灯采购与安装项目进行市场询价调研。

一、采购需求：

序号	名称	参数	计 量 单位	数量	备注	样品图片
1	立柱式太阳能路灯	1、灯杆： 灯杆高 5 米，材质为 Q235, 主杆上口径 60mm，下口径 140mm，壁厚 2.5mm。出臂 1 米。 2、灯头： ▲光源功率 60W(±1W)。 ▲显色指数>80。 ▲色温 6500K(±100K)。 ▲灯具尺寸：520*205*95mm。 ▲防护等级 IP65。 ▲符合 GB7000. 203（GB7000. 1）标准耐久性和热试验。 外壳采用全铝压铸、全密封构、外表 光滑，灯具结构设计合理、强度高。平均寿命>50000 小时。光衰<3%，性能稳定。 3、太阳能光伏板： ▲功率≥100W（+5%内）。 多晶硅，转换率>18%，4 时段控制功能。可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10 年。 4、太阳能专用锂电池： ▲额定容量≥50AH（+5%内）。 灯头内置，寿命≥10 年。 亮灯时间：12 小时。 5、基础：500*500*800mm，C30 混凝土（含基础预埋件）（最终以灯具厂家尺寸为准）。	套	32	太阳能路灯的数量为暂定，实际安装数量以采购人的实际需求为准。	
2	单臂悬挑太阳能路灯	1、灯臂： 壁厚≥2.3mm，臂长 1m，材质为 Q235。底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含太阳能支架、抱箍、配件等。 2、灯头： ▲光源功率 60W(±1W)。 ▲显色指数>80。	套	8		

		▲色温 6500K(±100K)。 ▲灯具尺寸：520*205*95mm。 ▲防护等级 IP65。 ▲符合 GB7000.203 (GB7000.1) 标准耐久性和热试验。 外壳采用全铝压铸、全密封构、外表 光滑，灯具结构设计合理、强度高。平均寿命>50000 小时。光衰<3%，性能稳定。 3、太阳能光伏板： ▲功率≥100W（+5%内）。 多晶硅，转换率>18%，4 时段控制功能。可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命 ≥10 年。 4、太阳能专用锂电池： ▲额定容量≥50AH（+5%内）。 灯头内置，寿命≥10 年。 亮灯时间：12 小时。				
备注： 1. 报价时就须提供国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心和国家光伏产品质量检验检测中心出具的样品灯具和锂电池、光伏板产品检测报告复印件并加盖投标单位公章【检测报告的封面必须带有 CMA 及 CNAS 标志、有电子版报告的二维码、内页附有样品照片及外形尺寸】，且报告中参数指标涵盖采购要求。 2. 请供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。 3. 采购标准要求以采购要求、相关国家标准为准，在标准和采购要求不一致时，按要求高的标准执行。 4. 报价包含主辅材料费、运输费、安装费、税金等完成项目所需的全部费用。						

二、报价供应商的要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
2. 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
3. 报价供应商具有有效的营业执照。
4. 报价单位应提供清单参数中要求的检测报告复印件加盖投标单位公章。
5. 本项目接受联合体投标。

三、约定事项：

1. 质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，与中标后提供的灯具样品完全一致，达到国家或行业规定的标准。
2. 供货与安装周期：接到采购单位通知后，供应商须在 30 个日历天内供货、安

装完毕（满足安装条件），如不能及时提供符合标准的灯具并且完成安装的，则按延期每天 1000 元进行扣款，所发生的所有损失由供货商承担。

3. 质保要求：质保期二年，自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期。

4. 售后服务要求：在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，供应商在接到用户单位电话通知后，必须在 4 小时之内上门服务，并在 8 小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在 12 小时内提供备用货物，并在 7 个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

质保期内如出现质量问题，且确定为非人为因素的，须对产品的各项质量问题进行免费维修，无法修复的，须无条件退货更换；免费保修期内如因使用单位的人为原因造成损坏需更换零部件，只收取零部件的成本费。

5. 参与报价的单位需将法人营业执照复印件和市场询价表、检测报告于 2024 年 11 月 15 日 17:00 前，送或寄（以邮戳为准）启东市汇龙镇人民中路 829 号泊印致选酒店二楼，或盖单位公章后原件扫描发至 792426985@qq.com，联系人：袁女士，联系电话：0513-83868896。

6. 拟定支付方式及期限：货物全部到场并安装完毕验收合格后付合同价的 80%，余款在质保期满后（从验收合格之日算起二年）付清。履约保证金在供应商供货、安装完毕并经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还。

7. 其他：

（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，报上级主管部门处理；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。（4）本次询价活动最终解释权为启东市北新镇普东村股份经济合作社所有。

启东市北新镇普东村股份经济合作社

2024 年 11 月 11 日

启东市北新镇普东村太阳能路灯采购与安装项目报价表

序号	名 称	规 格	单 位	数 量	单 价	合 价
1	立柱式太阳能路灯	1、灯杆： 灯杆高 5 米，材质为 Q235, 主杆上口径 60mm，下口径 140mm，壁厚 2.5mm。出臂 1 米。 2、灯头： ▲光源功率 60W(±1W)。 ▲显色指数>80。 ▲色温 6500K(±100K)。 ▲灯具尺寸：520*205*95mm。 ▲防护等级 IP65。 ▲符合 GB7000. 203 (GB7000. 1) 标准耐久性和热试验。 外壳采用全铝压铸、全密封构、外表 光滑，灯具结构设计合理、强度高。平均寿命>50000 小时。光衰<3%，性能稳定。 3、太阳能光伏板： ▲功率≥100W（+5%内）。 多晶硅，转换率>18%，4 时段控制功能。可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10 年。 4、太阳能专用锂电池： ▲额定容量≥50AH（+5%内）。 灯头内置，寿命≥10 年。 亮灯时间：12 小时。 5、基础：500*500*800mm，C30 混凝土（含基础预埋件）（最终以灯具厂家尺寸为准）。	套	32		
2	单臂悬挑太阳能路灯	1、灯臂： 壁厚≥2.3mm，壁长 1m，材质为 Q235。底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含太阳能支架、抱箍、配件等。 2、灯头： ▲光源功率 60W(±1W)。 ▲显色指数>80。 ▲色温 6500K(±100K)。 ▲灯具尺寸：520*205*95mm。 ▲防护等级 IP65。 ▲符合 GB7000. 203 (GB7000. 1) 标准耐久性和热试验。 外壳采用全铝压铸、全密封构、外表 光滑，灯具结构设计合理、强度高。平均寿命>50000 小时。光衰<3%，性能稳定。 3、太阳能光伏板：	套	8		

		▲功率≥100W（+5%内）。 多晶硅，转换率>18%，4时段控制功能。可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10年。 4、太阳能专用锂电池： ▲额定容量≥50AH（+5%内）。 灯头内置，寿命≥10年。 亮灯时间：12小时。				
合计		大写：	小写：			
注：报价包含主辅材料费、运输费、安装费、税金等完成项目所需的全部费用。						

附营业执照和检测报告

报价单位：
联系人：
联系电话：
日期：