

启东吕四港西港池物流中心管理层办公楼家具采购项目__需求清单

序号	货物名称	图型	尺寸（mm）	技术参数	单位	数量
	餐桌椅类					
1	四人连体餐桌		桌面 L1400*W700 *H25 椅面 L410*W490*H330	1、桌面材质工艺：岩板面12mm厚贴15mm多层板板木结合，防水、耐磨、耐高温。 2、餐桌框架：桌面下方支撑采用扁管不锈钢201框架；斜连接杆60*40*1.4mm。 3、餐椅：椅坐\背：采用全新PP料+纤，一体成型，椅面可用开水直接消毒，不褪色、不变形，颜色可选。 4、椅脚架：采用≥50*50*1.4mm方管不锈钢201制作，椅脚连接杆≥50*50*1.4mm。 5、五金件：组装螺丝采用≥8级加硬处理，更加牢固。塑料脚垫，防滑处理。	组	54
2	电动餐桌		D=3800	1、桌面：实木多层板贴白蜡木实木木皮，厚度≥0.6mm，下挂金属边框，岩板转盘，岩板厚度12mm，防火耐高温，不会变形，耐刮磨，耐腐蚀，易清洁。 2、桌架：圆桶板木结合桌脚，坚固耐用，金属踢脚。 3、机芯：采用无缝钢管精密制造，齿轮45#钢，德国推力轴承，沉稳受力，24V 6W/24V 15W交流调速电机、手自一体机。	张	1
3	电动餐桌		D=3000	4、油漆：环保面漆喷涂，环保无毒，纹理自然。	张	1
4	手动餐桌		D=2200	1、桌面：实木多层板边框镶嵌劳伦黑金岩板，岩板转盘，岩板厚度12mm,防火耐高温，不会变形，耐刮磨，耐腐蚀，易清洁。 2、桌脚：实木加钢板桌脚，坚固耐用。 3、油漆：环保油漆，环保无毒，纹理自然	张	2
5	餐椅		常规	1、面料：优质西皮饰面，纹理自然，手感舒适，耐磨耐刮； 2、海绵：优质发泡棉，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形； 3、内架：优质多层板夹板，E0 级环保标准， 4、脚架：优质弯曲木款式简洁大方牢固性好，表面经过五底三面油漆工艺处理，表面光滑，光泽度好；	张	36
6	餐椅		常规	面料：优质仿真皮。海绵：高密度海绵。基材：弯曲木。脚架：白蜡木实木	张	24
7	休闲椅		常规	1、面料：优质西皮饰面，纹理自然，手感舒适，耐磨耐刮； 2、海绵：优质发泡棉，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形； 3、内架：优质多层板夹板，E0 级环保标准， 4、脚架：优质弯曲木款式简洁大方牢固性好，表面经过五底三面油漆工艺处理，表面光滑，光泽度好；	张	4
	沙发椅子类					

启东吕四港西港池物流中心管理层办公楼家具采购项目__需求清单

序号	货物名称	图型	尺寸（mm）	技术参数	单位	数量
1	三人沙发一		2600*900*770	面料：优质仿真皮饰面，手感舒适，耐磨耐刮；海绵：优质发泡棉，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形；内框架：优质实木刨方，干湿度控制在16° 以下，结实牢靠，不易生虫；底架沙发脚：优质冷轧钢管，表面喷涂处理，钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。表面呈磨砂、黑色哑光工艺。抗氧化能力强。含抱枕。	张	2
2	单人沙发一		1100*900*770	面料：优质仿真皮饰面，手感舒适，耐磨耐刮；海绵：优质发泡棉，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形；内框架：优质实木刨方，干湿度控制在16° 以下，结实牢靠，不易生虫；底架沙发脚：优质冷轧钢管，表面喷涂处理，钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。表面呈磨砂、黑色哑光工艺。抗氧化能力强。含抱枕。	张	2
3	三人沙发二		2300*870*700	面料：优质仿真皮饰面，手感舒适，耐磨耐刮；海绵：优质发泡棉，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形；内框架：优质实木刨方，干湿度控制在16° 以下，结实牢靠，不易生虫；底架沙发脚：优质冷轧钢管，表面喷涂处理，钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。表面呈磨砂、黑色哑光工艺。抗氧化能力强。含抱枕。	张	2
4	三人沙发三		L2220*W870*H860	1、面料：选用优质牛皮，厚度≥1.0mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适、光泽持久性好，纹理细腻，耐磨损，符合GB/T 16799-2018标准，撕裂力≥20N，摩擦色牢度（光面革干擦（500次））≥4级；禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛含量≤75mg/kg。 2、海绵：采用杜邦/东亚的PU成型发泡高密度海绵高回弹海绵,表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎，回弹率要求≥35%，伸长率≥100%，干热老化后拉伸强度≥55kpa，湿热老化后拉伸强度≥55kpa，甲醛未检出。 3、框架：采用优质实木制作，表面经过抛光、防潮、防虫处理，座、背部采用S型弹性钢和绷带做加固支撑，木材含水率应为8%~产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%； 依据GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》。 4、整体：车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀；打面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，富有弹性、左右对齐。沙发脚 电镀亮光。	张	12
5	单人沙发二		L1130*W870*H860		张	2
6	接待沙发		L1040*W880*H900	1、面料：优质麻绒布，手感舒适，耐磨耐刮。 2、海绵：采用杜邦/东亚的PU成型发泡高密度高回弹海绵,表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎，回弹率要求≥35%，伸长率≥100%，干热老化后拉伸强度≥55kpa，湿热老化后拉伸强度≥55kpa，成品甲醛不得检出。 3、内框架：采用优质实木制作，表面经过抛光、防潮、防虫处理，座、背部采用S型弹性钢和绷带做加固支撑，木材含水率应为8%~产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%； 依据GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》。 4、整体：车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀；打面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，富有弹性、左右对齐。	张	8

启东吕四港西港池物流中心管理层办公楼家具采购项目__需求清单

序号	货物名称	图型	尺寸（mm）	技术参数	单位	数量
7	外间接待沙发		1970*830*800	1、面料：选用优质仿牛皮，厚度≥1.0mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适、光泽持久性好，纹理细腻，耐磨损，符合GB/T 16799-2018标准，撕裂力≥20N，摩擦色牢度（光面革干擦（500次））≥4级；禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛含量≤75mg/kg。 2、海绵：采用杜邦/东亚的PU成型发泡高密度海绵高回弹海绵,表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎，回弹率要求≥35%，伸长率≥100%，干热老化后拉伸强度≥55kpa，湿热老化后拉伸强度≥55kpa，甲醛未检出。 3、框架：采用优质实木制作，表面经过抛光、防潮、防虫处理，座、背部采用S型弹性钢和绷带做加固支撑，木材含水率应为8%~产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%；依据GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》。 4、整体：车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀；打面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，富有弹性、左右对齐。沙发脚 电镀亮光。	张	41
8	三人位		;1960*W780*H775	1、面料：选用优质仿牛皮，厚度≥1.0mm，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适、光泽持久性好，纹理细腻，耐磨损，符合GB/T 16799-2018标准，撕裂力≥20N，摩擦色牢度（光面革干擦（500次））≥4级；禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛含量≤75mg/kg。 2、海绵：采用杜邦/东亚的PU成型发泡高密度海绵高回弹海绵,表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎，回弹率要求≥35%，伸长率≥100%，干热老化后拉伸强度≥55kpa，湿热老化后拉伸强度≥55kpa，甲醛未检出。 3、框架：采用优质实木制作，表面经过抛光、防潮、防虫处理，座、背部采用S型弹性钢和绷带做加固支撑，木材含水率应为8%~产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%；依据GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》； 4、整体：车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀；打面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，富有弹性、左右对齐。沙发脚 电镀亮光。	张	2
9	二人位		L1420*W780*H775		张	2
10	椅子一		L700*W710*H1140	1、大班椅2D功能头枕，可升降和多角度调节。 2、椅背双层结构椅背深度前后可调3. HT3D多功能扶手，单杆三档锁定底盘，德国TUV认证三级气杆，350铝合金脚，60MM PU灰色静音轮。	张	12
11	椅子二		640*660*1000	1、西皮饰面，手感舒适，耐磨耐刮。 2、高密度高回弹原生发泡棉，软硬适中，久坐不变形。 3、内框架优质弯曲木板可塑性强，结实耐用。 4、弓形椅系列底架采用优质工业管型材，管壁厚度2.0mm。	张	145

启东吕四港西港池物流中心管理层办公楼家具采购项目__需求清单

序号	货物名称	图型	尺寸（mm）	技术参数	单位	数量
12	椅子三		L655*W535*H1010	1、黑色尼龙背框。 2、黑色喷涂圆管弓型脚架（管架D27*壁厚2.5）。 3、中背弓型。 4、塑料注塑成型椅背、固定扶手。 5、座内为层压板。切割棉座垫，座下雨伞布包裹（禁用无纺布）。整体符合亚洲人人体工学特征，椅背中轴线完美。符合人体脊椎曲线，搭配特级自适应弹力网布，造就了极佳舒适的坐感，满足所有体型使用者。无腰靠设计，不需要进行任何调节，男女胖瘦皆宜。（面料:优质网布面料符合GB 18401-2010标准;甲醛释放量、可分解致癌芳香胺染料未检出。阻燃海绵：回弹率要求≥35%，伸长率≥100%，干热老化后拉伸强度≥55kpa，湿热老化后拉伸强度≥55kpa，甲醛未检出。）	张	218
13	椅子四		L530*W575*H860	1、脚:灰色烤漆1.2厚弓形架。 2、背，坐垫:PP材质。颜色可选。	张	100
14	木架椅		L630*W640*H1020	1、面料：优质西皮饰面，纹理自然，手感舒适，耐磨耐刮。 2、海绵：优质发泡棉，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形。 3、内架：优质多层板夹板，E0 级环保标准。 4、脚架：优质弯曲木款式简洁大方牢固性好，表面经过五底三面油漆工艺处理，表面光滑，光泽度好。	张	12
15	礼堂椅		L580*W821*H1020	1、人体形态工程学原理设计制造，符合人体生理曲线。座垫可自动回复（阻尼装置），双脚设计。 2、座椅中心距为580mm，基本座高450mm，座包打开侧深690-710mm，满足现场900mm的排距，基本椅高为1000±5mm。 3、座椅力学性能通过相关家具产品质量检验中心QB/T2601-2013《影剧院公共座椅》的相关检测依据。 4、面料采用高档针织面料，并经防静电、防蛀处理，手感舒适，长时间使用无褶皱、断裂、起球、褪色现象。 5、座椅泡绵为聚氨酯冷发泡高回弹海绵，座垫密度50-55Kg/m3，背垫密度45-50Kg/m3。 6、使用优质钢材，焊接件。座支架采用冷轧板或型材冲压成型，表面做防锈处理.钢材理化性能符合QB/2602-2013影剧院公共座椅要求。 7、座椅扶手为实木曲线造型，座板为14mm厚实木皮油漆饰面层夹板，背板为15mm。 8、脚架：扶手框架采用优质T2.0mm热轧板，底脚板采用2 mm优质冷轧钢冲压成型，脚管采用80X40XT1.2优质方管经二氧化碳焊接成型，表面采用防锈静电喷漆处理。 9、座框：座支架采用优质1.5mm厚碳素冷轧钢经模具冲压、焊接、打磨、除油除锈后静电喷涂而成。钢座框内置承重弹簧结构，由≥5根优质蛇型拉簧三合一体构成，以保证椅座的弹性和牢固性。 10，写字板为T4铁制+中纤板。	张	360

启东吕四港西港池物流中心管理层办公楼家具采购项目__需求清单

序号	货物名称	图型	尺寸（mm）	技术参数	单位	数量
16	茶歇桌		Φ900*H750	1、铝合金压铸脚架, L345*W62*H723mm。 2、台面：采用环保中纤板静电喷粉工艺（主要材料为特制树脂），通过预热加温，将基材内的甲醛和挥发物（VOC）等有害物质充分释放，通过静电将树脂粉末直接均匀吸附在中纤板表面，饰面板 360 度无死角、无封边， 环保性高, 无异味，抗菌、防潮防水、耐高温，喷粉耐刮级别≥3H。	张	2
17	茶歇椅		L485*W480*H820	100%新料聚丙烯（PP）一次注塑葫芦弧形椅背与座壳连接成一体不分开。椅背：原生聚丙烯（PP）压纹圆弧形顶腰设计，符合人体学设计充分提供使用者腰背部支撑。椅背提手位置为单独双提孔，使用中防滑防割手，椅背后方有椅背连接椅座11条具有超长回弹性加强筋，椅背可倾仰达到180度，可接受重量≥100KG，使用过程中可以减少疲惫性，增加弹力减少损坏。椅脚： 直径19*2.5mm，钢制脚架表面做银色静电喷涂处理。	张	8
	茶几类					
1	长茶几一		L1300*W900*H360	台面：岩板.。不锈钢黑钛金脚。	张	4
2	方茶几一		Φ500*H520	台面：岩板.。不锈钢黑钛金脚。	张	4
3	长茶几二		L1200*W700*H450	1、基材：采用“福人”“大亚”“丰林”同级别品牌E0级中密度纤维板或刨花板，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。检测依据需包含 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、面材：采用AAA级大西洋、木绒森或同级品牌优质进口木皮贴面，木皮厚度≥0.6MM，8≤含水率≤16，耐磨损、抛光性好、木纹清晰，符合GB/T 13010-2006《木刨切单板》标准；封边与贴面同等材质。 3、胶水：采用胶粘剂应为水基型胶粘剂，环保性能达到GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准,总挥发性有机物含量≤350g/L，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg； 4、油漆：采用“华润”或“大宝”品牌水性油漆，三底两面工艺，非显孔亚光，两面均衡油饰，耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，漆膜饱满通透，硬度≥1.5H，达到GB 18581-2020标准要求，VOC含量≤600g/L，乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%，多环芳烃总和含量≤200mg/kg，游离二异氰酸酯总和含量≤0.2%，卤代烃总和含量≤0.1%。 5、五金配件：采用BMB、海蒂诗、DTC、FGV等品牌优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	张	2
4	方茶几二		L700*W700*H550	6、木皮套边拼花工艺（如图）。	张	9

启东吕四港西港池物流中心管理层办公楼家具采购项目__需求清单

序号	货物名称	图型	尺寸（mm）	技术参数	单位	数量
5	接待茶几		L1200*W600*H400	1、基材：采用“福人”“大亚”“丰林”同级别品牌E0级中密度纤维板或刨花板，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。检测依据需包含 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、面材：采用AAA级大西洋、木绒森或同级品牌优质进口木皮贴面，木皮厚度≥0.6MM，8≤含水率≤16，耐磨损、抛光性好、木纹清晰，符合GB/T 13010-2006《木刨切单板》标准；封边与贴面同等材质。 3、胶水：采用胶粘剂应为水基型胶粘剂，环保性能达到GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准,总挥发性有机物含量≤350g/L，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg； 4、油漆：采用“华润”或“大宝”品牌水性油漆，三底两面工艺，非显孔亚光，两面均衡油饰，耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，漆膜饱满通透，硬度≥1.5H，达到GB 18581-2020标准要求，VOC含量≤600g/L，乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%，多环芳烃总和含量≤200mg/kg，游离二异氰酸酯总和含量≤0.2%，卤代烃总和含量≤0.1%。 5、五金配件：采用BMB、海蒂诗、DTC、FGV等品牌优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 6、镶嵌拼色。	张	12
6	大方茶几		L1000*W1000*H450	1、台面玻璃四直边（磨安全边),倒安全角，钢化颜色单面黑色烤漆。 2、脚架：铝合金。	张	2
7	小方茶几		L600*W600*H500	1、台面玻璃四直边（磨安全边),倒安全角，钢化颜色单面黑色烤漆。 2、脚架：铝合金。	张	3
	桌子、柜子类					
1	班台一		L2200*W1850*H760	1、基材：采用“福人”“大亚”“丰林”同级别品牌E0级中密度纤维板或刨花板，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。检测依据需包含 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、面材：采用AAA级大西洋、木绒森或同级品牌优质进口木皮贴面，木皮厚度≥0.6MM，8≤含水率≤16，耐磨损、抛光性好、木纹清晰，符合GB/T 13010-2006《木刨切单板》标准；封边与贴面同等材质。 3、胶水：采用胶粘剂应为水基型胶粘剂，环保性能达到GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准,总挥发性有机物含量≤350g/L，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg； 4、油漆：采用“华润”或“大宝”品牌水性油漆，三底两面工艺，非显孔亚光，两面均衡油饰，耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，漆膜饱满通透，硬度≥1.5H，达到GB 18581-2020标准要求，VOC含量≤600g/L，乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%，多环芳烃总和含量≤200mg/kg，游离二异氰酸酯总和含量≤0.2%，卤代烃总和含量≤0.1%。	张	2

启东吕四港西港池物流中心管理层办公楼家具采购项目__需求清单

序号	货物名称	图型	尺寸（mm）	技术参数	单位	数量
2	班台二		L2000*W1850*H760	1、板材：2020标准安尔，1000含量≤800g/㎡，总二异氰酸酯含量≤800mg/kg，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%，多环芳烃总和含量≤200mg/kg，游离二异氰酸酯总和含量≤0.2%，卤代烃总和含量≤0.1%。 5、五金配件：采用BMB、海蒂诗、DTC、FGV等品牌优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 6、台面下沿嵌铝合金装饰条。附柜顶板：采用环保中纤板静电喷粉工艺（主要材料为特制树脂），通过预热加温，将基材内的甲醛和挥发物（VOC）等有害物质充分释放，通过静电将树脂粉末直接均匀吸附在中纤板表面，饰面板 360 度无死角、无封边， 环保性高,无异味，抗菌、防潮防水、耐高温，喷粉耐刮级别≥3H。 7、线盖黑色+底盒2含1个USB接口,1个电话接口,1个网线接口,3个五孔插座 8、附柜抽屉机械密码锁 。铝制通风器。铝合金拉手。	张	10
3	班台三		L1600*W1550*H760	左右可以互换。 台面（厚25mm）、侧板、柜体：1、基材：采用“福人”“大亚”“丰林”同级别品牌E0级刨花板，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。检测依据需包含 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、面材：采用德国夏特及德国名士克、特西诺采装饰原纸，采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，硬度≥3H； 3、封边：采用优质厚PVC封边带，厚度≥2mm；封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求。台面底部嵌入式金属条装饰； 附柜顶板：采用环保中纤板静电喷粉工艺（主要材料为特制树脂），通过预热加温，将基材内的甲醛和挥发物（VOC）等有害物质充分释放，通过静电将树脂粉末直接均匀吸附在中纤板表面，饰面板 360 度无死角、无封边， 环保性高,无异味，抗菌、防潮防水、耐高温，喷粉耐刮级别≥3H。 线盖：黑色+底盒2含1个USB接口,1个电话接口,1个网线接口,3个五孔插座 。铝制通风器 铝合金拉手。	张	112
4	墙柜一		L3200*W400*H3000	现场定制。1、基材：采用“福人”“大亚”“丰林”同级别品牌E0级刨花板，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。检测依据需包含 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.05mg/m³。	张	2
5	墙柜二		L2400*W400*H3000	2、面材：采用德国夏特及德国名士克、特西诺采装饰原纸，采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，硬度≥3H； 3、封边：采用优质厚PVC封边带，厚度≥2mm；封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求； 4、颜色须同班台台面板。安装时注意和天花板收口。	张	10
6	文件柜		L800*W400*H2000	1、基材：采用“福人”“大亚”“丰林”同级别品牌E0级刨花板，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。检测依据需包含 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、面材：采用德国夏特及德国名士克、特西诺采装饰原纸，采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，硬度≥3H； 3、封边：采用优质厚PVC封边带，厚度≥2mm；封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求。颜色须同班台台面板	张	112

启东吕四港西港池物流中心管理层办公楼家具采购项目__需求清单

序号	货物名称	图型	尺寸（mm）	技术参数	单位	数量
7	茶水柜		L1400*W500*H1000	1、基材：采用“福人”“大亚”“丰林”同级别品牌E0级刨花板，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。检测依据需包含 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、面材：采用德国夏特及德国名士克、特西诺采装饰原纸，采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，硬度≥3H； 3、封边：采用优质厚PVC封边带，厚度≥2mm；封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；台面板中纤板喷粉工艺。高耐磨高耐水高耐热。台面板围边处做走水条。	张	5
8	茶水柜		L802*W396*H1050	顶板：采用环保中纤板静电喷粉工艺（主要材料为特制树脂），通过预热加温，将基材内的甲醛和挥发物（VOC）等有害物质充分释放，通过静电将树脂粉末直接均匀吸附在中纤板表面，饰面板 360 度无死角、无封边， 环保性高,无异味，抗菌、防潮防水、耐高温，喷粉耐刮级别≥3H。柜体E0级三胺。双开门，三层板。颜色须同班台台面板	张	16
9	休闲桌		L900*W900*H760	1、基材：采用“福人”“大亚”“丰林”同级别品牌E0级中密度纤维板或刨花板，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。检测依据需包含 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、面材：采用AAA级大西洋、木绒森或同级品牌优质进口木皮贴面，木皮厚度≥0.6MM，8≤含水率≤16，耐磨损、抛光性好、木纹清晰，符合GB/T 13010-2006《木刨切单板》标准；封边与贴面同等材质。 3、胶水：采用胶粘剂应为水基型胶粘剂，环保性能达到GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准,总挥发性有机物含量≤350g/L，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg； 4、油漆：采用“华润”或“大宝”品牌水性油漆，三底两面工艺，非显孔亚光，两面均衡油饰，耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，漆膜饱满通透，硬度≥1.5H，达到GB 18581-2020标准要求，VOC含量≤600g/L，乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%，多环芳烃总和含量≤200mg/kg，游离二异氰酸酯总和含量≤0.2%，卤代烃总和含量≤0.1%。 5、五金配件：采用BMB、海蒂诗、DTC、FGV等品牌优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 6、镶嵌拼色。	张	1
10	双边职员台（带固定柜）		L1500*W700*H1050	1、基材：采用“福人”“大亚”“丰林”同级别品牌E0级刨花板，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。检测依据需包含 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、面材：采用德国夏特及德国名士克、特西诺采装饰原纸，采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，硬度≥3H； 封边：采用优质厚PVC封边带，厚度≥2mm；封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求。钢架：采用 “宝钢”品牌优质钢管，钢管壁厚≥2.0mm。经酸洗、磷化除锈处理，表面采用静电喷涂工艺，耐刮、耐磨、耐腐蚀。每位含白色线盖加5*86折叠底盒，桌下线槽，固定柜。桌上屏风采用环保中纤板静电喷粉工艺（主要材料为特制树脂），无封边， 环保性高,无异味，抗菌、防潮防水、耐高温，喷粉耐刮级别≥3H。屏风带卡槽。机械密码锁。	位	12

启东吕四港西港池物流中心管理层办公楼家具采购项目__需求清单

序号	货物名称	图型	尺寸（mm）	技术参数	单位	数量
11	手动密集架		6450W*560D*2400H 1列7节12列	板材厚度：底盘3.0mm； 立柱1.3mm;门框.隔板.挂板1.0mm； 侧板.门板0.8mm.。6块可调层板。成品甲醛含量符合国家标准。	方	416
	会议桌楼					
1	会议桌一		L12500*W2200*H760	1、基材：采用“福人”“大亚”“丰林”同级别品牌E0级中密度纤维板或刨花板，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。检测依据需包含 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、面材：采用AAA级大西洋、木绒森或同级品牌优质进口木皮贴面，木皮厚度≥0.6MM，8≤含水率≤16，耐磨损、抛光性好、木纹清晰，符合GB/T 13010-2006《木刨切单板》标准；封边与贴面同等材质。 3、胶水：采用胶粘剂应为水基型胶粘剂，环保性能达到GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准,总挥发性有机物含量≤350g/L，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg； 4、油漆：采用“华润”或“大宝”品牌水性油漆，三底两面工艺，非显孔亚光，两面均衡油饰，耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，漆膜饱满通透，硬度≥1.5H，达到GB 18581-2020标准要求，VOC含量≤600g/L，乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%，多环芳烃总和含量≤200mg/kg，游离二异氰酸酯总和含量≤0.2%，卤代烃总和含量≤0.1%。 5、五金配件：采用BMB、海蒂诗、DTC、FGV等品牌优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 6、带多功能线盒四个（国标电源，1个双充电USB，1网络，1电话，1HDMI，1VGA，1个6.35话筒，1双音频，1视频），留检修门。	张	1
2	会议桌二		L5600*W2000*H760		张	1
3	会议桌三		L5200*W2000*H760		张	2
4	圆会议桌		D=4200		张	1
5	会议桌五		L4800*W1600*H780	1、基材：采用“福人”“大亚”“丰林”同级别品牌E0级中密度纤维板或刨花板，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。检测依据需包含 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、面材：采用AAA级大西洋、木绒森或同级品牌优质进口木皮贴面，木皮厚度≥0.6MM，8≤含水率≤16，耐磨损、抛光性好、木纹清晰，符合GB/T 13010-2006《木刨切单板》标准；封边与贴面同等材质。 3、胶水：采用胶粘剂应为水基型胶粘剂，环保性能达到GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准,总挥发性有机物含量≤350g/L，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg； 4、油漆：采用“华润”或“大宝”品牌水性油漆，三底两面工艺，非显孔亚光，两面均衡油饰，耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，漆膜饱满通透，硬度≥1.5H，达到GB 18581-2020标准要求，VOC含量≤600g/L，乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%，多环芳烃总和含量≤200mg/kg，游离二异氰酸酯总和含量≤0.2%，卤代烃总和含量≤0.1%。 5、八字脚管电镀铬。 桌面厚度25mm，倒斜边工艺。带开关智能电力导轨插座，弱电模块：USB，电话，网络,HDMI(含国标两个五孔插座，一个USB，TYPE-C充电+无线充电插座)	张	2

启东吕四港西港池物流中心管理层办公楼家具采购项目__需求清单

序号	货物名称	图型	尺寸（mm）	技术参数	单位	数量
6	会议桌六		L5200*W1600*H740	台面（厚25mm）：1、基材：采用“福人”“大亚”“丰林”同级别品牌E0级刨花板，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。检测依据需包含 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、面材：采用德国夏特及德国名士克、特西诺采装饰原纸，采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，硬度≥3H； 3、封边：采用优质厚PVC封边带，厚度≥2mm；封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求。4、X型铝合金脚架。双边通用走线墩，铁板走线槽和插座兜。	张	2
	条桌类					
1	主席台一		L1600*W600*H760	1、基材：采用“福人”“大亚”“丰林”同级别品牌E0级中密度纤维板或刨花板，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。检测依据需包含 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、面材：采用AAA级大西洋、木绒森或同级品牌优质进口木皮贴面，木皮厚度≥0.6MM，8≤含水率≤16，耐磨损、抛光性好、木纹清晰，符合GB/T 13010-2006《木刨切单板》标准；封边与贴面同等材质。 3、胶水：采用胶粘剂应为水基型胶粘剂，环保性能达到GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准,总挥发性有机物含量≤350g/L，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg； 4、油漆：采用“华润”或“大宝”品牌水性油漆，三底两面工艺，非显孔亚光，两面均衡油饰，耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，漆膜饱满通透，硬度≥1.5H，达到GB 18581-2020标准要求，VOC含量≤600g/L，乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg，苯含量≤0.1%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%，多环芳烃总和含量≤200mg/kg，游离二异氰酸酯总和含量≤0.2%，卤代烃总和含量≤0.1%。 五金配件：采用BMB、海蒂诗、DTC、FGV等品牌优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	张	4
2	主席台二		L2400*W600*H760		张	1
3	主席台三		1400*600*760		张	1
4	主席台四		2100*600*760		张	1
5	条桌一		L1400*W450*H760		张	20
6	条桌二		L2100*W450*H760		张	20
7	演讲台		L700*W500*H1200		张	1