

附件6

启东市吕四港环抱式港池东港区基础设施工程交安设施供货及安装项目（二次）报价表

序号	货物名称	技术参数要求	单位	数量	综合单价 (元)	合价 (元)	投标货物品牌
第一部分		吕四港环抱式港池东港区基础设施工程（一期二阶段）东主干河二号桥梁工程交安设施供货及安装清单					
1	交通标志	1、类型：警告标志 2、规格尺寸：三角形 900mm，单悬臂式 3、标志底板采用 2mm 铝合金板，采用Ⅲ类反光膜 4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345 钢，其余均为 235 号钢，立柱采用电焊钢管 5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理 6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件	套	2	3220	6440	扬州鑫通
2	交通标志	1、类型：线形诱导指示标志 2、规格尺寸：1420*600，单柱式 3、标志底板采用 2mm 铝合金板，采用Ⅲ类反光膜 4、钢材除地脚螺栓等配件采用 Q345 钢，其余均为 235 号钢，立柱采用热轧无缝钢管 5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理 6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件	套	1	1035	1035	扬州鑫通
3	交通标志	1、类型：指示标志 2、规格尺寸：2-Φ800mm，单柱式 3、标志底板采用 2mm 铝合金板，采用Ⅲ类反光膜 4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345 钢，其余均为 Q235 号钢，立柱采用电焊钢管 5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理 6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件	套	1	1305	1305	扬州鑫通
4	交通标志	1、类型：指示标志 2、圆形，2-Φ600，单柱式 3、标志底板采用 2mm 铝合金板，采用Ⅲ类反光膜 4、钢材除地脚螺栓等配件采用 Q345 钢，其余均为 235 号钢，立柱采用热轧无缝钢管 5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理 6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件	套	2	914	1828	扬州鑫通

5	交通标志	1、类型：组合标志 2、规格尺寸：八边形 600*600*600，单柱式 3、标志底板采用 2mm 铝合金板，采用Ⅲ类反光膜 4、钢材除地脚螺栓等配件采用 Q345 钢，其余均为 235 号钢，立柱采用热轧无缝钢管 5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理 6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件	套	1	914	914	扬州鑫通
6	交通标志	1、类型：人行横道标志牌， 2、规格尺寸：800*800，单柱式 3、标志底板采用2mm铝合金板，采用Ⅲ类反光膜 4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345钢，其余均为235号钢，立柱采用热轧无缝钢管 5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理 6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件	套	2	822	1644	扬州鑫通
7	交通标志	1、类型：指示标志 2、规格尺寸：φ500，单柱式 3、标志底板采用2mm铝合金板，采用Ⅲ类反光膜 4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345钢，其余均为235号钢，立柱采用热轧无缝钢管 5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理 6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件	套	2	638	1276	扬州鑫通
8	道口标柱	1、钢管φ120*1200 2、贴红色 200*白色 200Ⅲ类反光膜 3、外径 120，内径 111 钢管	套	12	138	1656	扬州鑫通
第二部分		吕四港环抱式港池东港区基础设施工程（一期二阶段）东主卡河三号桥梁工程交安设施供货及安装清单					
1	交通标志	1、类型：警告标志 2、规格尺寸：三角形 900mm，单悬臂式 3、标志底板采用 2mm 铝合金板，采用Ⅲ类反光膜 4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345 钢，其余均为 235 号钢，立柱采用电焊钢管 5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理 6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件	套	2	3220	6440	扬州鑫通
2	交通标志	1、类型：指示标志 2、规格尺寸：2-φ800mm，单柱式 3、标志底板采用 2mm 铝合金板，采用Ⅲ类反光膜 4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345 钢，其余均为	套	2	1305	2610	扬州鑫通

		Q235 号钢，立柱采用电焊钢管 5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理 6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件					
3	交通标志	1、类型：指示标志 2、圆形，2-Φ600，单柱式 3、标志底板采用 2mm 铝合金板，采用Ⅲ类反光膜 4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345 钢，其余均为 235 号钢，立柱采用热轧无缝钢管 5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理 6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件	套	2	914	1828	扬州鑫通
4	交通标志	1、类型：组合标志 2、规格尺寸：八边形 600+600*600，单柱式 3、标志底板采用 2mm 铝合金板，采用Ⅲ类反光膜 4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345 钢，其余均为 235 号钢，立柱采用热轧无缝钢管 5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理 6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件	套	2	914	1828	扬州鑫通
5	交通标志	1、类型：人行横道标志牌， 2、规格尺寸：800*800，单柱式 3、标志底板采用2mm 铝合金板，采用Ⅲ类反光膜 4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345 钢，其余均为235 号钢，立柱采用热轧无缝钢管 5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理 6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件	套	2	822	1644	扬州鑫通
6	交通标志	1、类型：指示标志 2、规格尺寸：Φ500，单柱式 3、标志底板采用2mm 铝合金板，采用Ⅲ类反光膜 4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345 钢，其余均为235 号钢，立柱采用热轧无缝钢管 5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理 6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件	套	2	632	1264	扬州鑫通
7	道口标柱	1、钢管Φ120*1200 2、贴红色 200*白色 200Ⅲ类反光膜 3、外径 120，内径 111 钢管	套	16	138	2208	扬州鑫通
第三部分		吕四港环抱式港池东港区基础设施工程（一期二阶段）东港区道路侧分带改造工程交安设施供货及安装清单					

1	交通标志	<p>1、类型：警告标志</p> <p>2、规格尺寸：三角形 900mm，单悬臂式</p> <p>3、标志底板采用 2mm 铝合金板，采用Ⅲ类反光膜</p> <p>4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345 钢，其余均为 235 号钢，立柱采用电焊钢管</p> <p>5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理</p> <p>6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件</p>	套	26	3335	86710	扬州鑫通
2	交通标志	<p>1、类型：指示标志</p> <p>2、规格尺寸：Φ500mm，单柱式</p> <p>3、标志底板采用 2mm 铝合金板，采用Ⅲ类反光膜</p> <p>4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345 钢，其余均为 Q235 号钢，立柱采用电焊钢管</p> <p>5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理</p> <p>6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件</p>	套	26	638	16588	扬州鑫通
3	交通标志	<p>1、类型：指示标志</p> <p>2、规格尺寸：2-Φ800mm，单柱式</p> <p>3、标志底板采用 2mm 铝合金板，采用Ⅲ类反光膜</p> <p>4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345 钢，其余均为 Q235 号钢，立柱采用电焊钢管</p> <p>5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理</p> <p>6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件</p>	套	18	1305	23490	扬州鑫通
4	交通标志	<p>1、类型：指示标志</p> <p>2、规格尺寸：800*800mm，单柱式</p> <p>3、标志底板采用 2mm 铝合金板，采用Ⅲ类反光膜</p> <p>4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345 钢，其余均为 235 号钢，立柱采用电焊钢管</p> <p>5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理</p> <p>6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件</p>	套	20	822	16440	扬州鑫通
5	交通标志	<p>1、类型：线性诱导标志</p> <p>2、规格尺寸：1420*600mm，单柱式</p> <p>3、标志底板采用 2mm 铝合金板，采用Ⅲ类反光膜</p> <p>4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345 钢，其余均为 Q235 号钢，立柱采用热轧无缝钢管</p> <p>5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理</p> <p>6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件</p>	套	9	1035	9315	扬州鑫通
6	交通标志	<p>1、类型：禁令标志</p> <p>2、规格尺寸：八边形 600mm，单柱式</p> <p>3、标志底板采用 2mm 铝合金板，采用Ⅲ类反光膜</p> <p>4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345 钢，其余均为</p>	套	11	649	7139	扬州鑫通

		235号钢，立柱采用电焊钢管 5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理 6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件					
第四部分		吕四港环抱式港池东港区基础设施工程（二期）II标段道路改造工程东港南路与G328交叉工程交安设施供货及安装清单					
1	交通标志	1、指路标志 2、版面尺寸 4330*2820mm，悬臂式 3、标志底板采用 3mm 铝合金板，采用III类反光膜 4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345钢，其余均为Q235号钢，立柱采用热轧无缝钢管 5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理 6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件	套	1	22557	22557	扬州鑫通
2	交通标志	1、类型：限速标志+辅助标志 2、规格尺寸：Φ800+800*500mm，单柱式 3、标志底板采用 2mm 铝合金板，采用III类反光膜 4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345钢，其余均为Q235号钢，立柱采用电焊钢管 5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理 6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件	套	1	1127	1127	扬州鑫通
3	交通标志	1、类型：限速标志+辅助标志 2、规格尺寸：Φ800+800*500mm，单柱式 3、标志底板采用 2mm 铝合金板，采用III类反光膜 4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345钢，其余均为Q235号钢，立柱采用电焊钢管 5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理 6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件	套	1	1127	1127	扬州鑫通
4	交通标志	1、类型：减速让行标志 2、规格尺寸：倒三角形 900mm，单柱式 3、标志底板采用 2mm 铝合金板，采用III类反光膜 4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345钢，其余均为Q235号钢，立柱采用电焊钢管 5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理 6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件	套	1	787	787	扬州鑫通
5	交通标志	1、类型：路口引导标志 2、规格尺寸：1120*4020mm，单柱式 3、标志底板采用 2mm 铝合金板，采用III类反光膜 4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345钢，其余均为Q235号钢，立柱采用热轧无缝钢管	套	1	3731	3731	扬州鑫通

		5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理 6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件					
6	交通标志	1、类型：限速标志 2、规格尺寸：Φ800mm，单悬臂式 3、标志底板采用 2mm 铝合金板，采用III类反光膜 4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345 钢，其余均为 235 号钢，立柱采用电焊钢管 5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理 6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件	套	1	3335	3335	扬州鑫通
7	交通标志	1、类型：限速标志 2、规格尺寸：Φ800mm，单悬臂式 3、标志底板采用 2mm 铝合金板，采用III类反光膜 4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345 钢，其余均为 235 号钢，立柱采用电焊钢管 5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理 6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件	套	1	3335	3335	扬州鑫通
8	交通标志	1、类型：警告标志 2、规格尺寸：三角形 900mm，单悬臂式 3、标志底板采用 2mm 铝合金板，采用III类反光膜 4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345 钢，其余均为 235 号钢，立柱采用电焊钢管 5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理 6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件	套	1	3335	3335	扬州鑫通
9	交通标志	1、类型：靠左侧道路行驶标志+人行横道标志 2、规格尺寸：Φ800+800*800mm，单柱式 3、标志底板采用 2mm 铝合金板，采用III类反光膜 4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345 钢，其余均为 235 号钢，立柱采用电焊钢管 5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理 6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件	套	1	1305	1305	扬州鑫通
10	交通标志	1、类型：停车让行标志+禁止掉头标志 2、规格尺寸：八边形 800+Φ800mm，单柱式 3、标志底板采用 2mm 铝合金板，采用III类反光膜 4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345 钢，其余均为 235 号钢，立柱采用电焊钢管 5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理 6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件	套	1	1305	1305	扬州鑫通

11	交通标志	<p>1、类型：分车道标志</p> <p>2、规格尺寸：4400*2200mm，单悬臂式</p> <p>3、标志底板采用 3mm 铝合金板，采用Ⅲ类反光膜</p> <p>4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345 钢，其余均为 235 号钢，立柱采用热轧无缝钢管</p> <p>5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理</p> <p>6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件</p>	套	1	19200	19200	扬州鑫通
12	交通标志	<p>1、类型：指路标志</p> <p>2、规格尺寸：4600*2780mm，单悬臂式</p> <p>3、标志底板采用 3mm 铝合金板，采用Ⅲ类反光膜</p> <p>4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345 钢，其余均为 235 号钢，立柱采用热轧无缝钢管</p> <p>5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理</p> <p>6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件</p>	套	1	21600	21600	扬州鑫通
13	交通标志	<p>1、类型：停车让行标志</p> <p>2、规格尺寸：八边形 800mm，单柱式</p> <p>3、标志底板采用 2mm 铝合金板，采用Ⅲ类反光膜</p> <p>4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345 钢，其余均为 235 号钢，立柱采用电焊钢管</p> <p>5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理</p> <p>6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件</p>	套	1	822	822	扬州鑫通
14	交通标志	<p>1、类型：限速标志</p> <p>2、规格尺寸：Φ800mm，单悬臂式</p> <p>3、标志底板采用 2mm 铝合金板，采用Ⅲ类反光膜</p> <p>4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345 钢，其余均为 235 号钢，立柱采用电焊钢管</p> <p>5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理</p> <p>6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件</p>	套	1	3335	3335	扬州鑫通
15	交通标志	<p>1、类型：警告标志</p> <p>2、规格尺寸：三角形 1300mm，单柱式</p> <p>3、标志底板采用 2mm 铝合金板，采用Ⅲ类反光膜</p> <p>4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345 钢，其余均为 235 号钢，立柱采用电焊钢管</p> <p>5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理</p> <p>6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件</p>	套	1	1224	1224	扬州鑫通
16	交通标志	<p>1、类型：减速让行标志</p> <p>2、规格尺寸：倒三角 900mm，单柱式</p> <p>3、标志底板采用 2mm 铝合金板，采用Ⅲ类反光膜</p> <p>4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345 钢，其余均为 235</p>	套	1	787	787	扬州鑫通

		号钢，立柱采用电焊钢管 5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理 6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件					
17	交通标志	1、拆除现有单悬臂交通标志 2、规格尺寸：三角形 900mm 3、运至指定仓库，运距约 8KM	项	1	172	172	扬州鑫通
18	交通标志	1、类型：道路名及方向标志+辅助标志 2、规格尺寸：2400*2400mm+2400*1200mm，双柱式 3、标志底板采用 2mm 铝合金板，采用III类反光膜 4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345 钢，其余均为 235 号钢，立柱采用热轧无缝钢管 5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理 6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件	套	1	12017	12017	扬州鑫通
19	交通标志	1、移位、重新安装，含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓 2 2、规格尺寸：Φ800mm 单悬臂式	项	1	575	575	扬州鑫通
20	交通标志	1、类型：里程碑标志 2、规格尺寸：700*480mm，单柱式 3、标志底板采用 2mm 铝合金板，采用III类反光膜 4、钢材除地脚螺栓等配件采用Q345 钢，其余均为 235 号钢，立柱采用电焊钢管 5、钢材均采用热浸镀锌防腐处理，并进行喷塑处理 6、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件	套	1	862	862	扬州鑫通
21	交通标志	1、路名牌换膜 1500*450mm 2、含安装费及所有辅材费用，交通标志均含地脚笼和地脚螺栓等配件	套	1	460	460	扬州鑫通
合计（人民币大写）：贰拾玖万陆仟陆佰元整			小写：¥:296600元				
备注（如有其他情况需要说明的）：增值税税率（13%），以上报价均为含税报价。							

注：1. 本报价表须机打并加盖供应商单位公章，手填无效。

2. 所有涉及报价的页面均须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。报价至多保留2位小数，否则视为无效报价。

3. 报价含货物价、运输费、保险费、装卸费、人工费、机械费、安装费、管理费、利润政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、规费、税金（13%增值税专用发票）及售后服务等所有含税费用。本项目以含税综合总价作为评审依



据。

响应供应商全称（盖公章）：上海秦茂交通设施有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

2026年03月 11日
秦茂