

附件：《吕四港化工拓展区消防队健身房器材采购项目市场询价报价单》

编号	名称	序号	品名	技术参数	数量	单位	参考图示	单价（元）	总价（元）	备注
1	耐力训练区	1	跑步机	1、机身材质：钢材整机框架，后滚筒护罩采用压铸铝材料； 2、屏幕：≥7 视窗白光 LED 显示, 电子表头可单独拆卸； 3、使用程序：内设用户训练程序数量≥20 个； 4、跑带：≥2.2mm 厚度耐磨跑带； 5、跑步表面积尺寸：≥1620*580mm • 免维护系统：故障自检系统、多楔带自动涨紧系统、带有≥500 毫升的自动加油油壶，可根据跑步机使用的时间、公里数进行自动加油的系统； 6、扶手：PU 发泡扶手，并具有手扶式心率监测功能； 7、马达：交流变频马达，功率≥2.2KW，输入功率≥4.3KW； 8、直选键功能范围：速度范围≥1~20KM/H，坡度范围≥0~16%； 9、跑板：≥25mm 厚度双面跑板； 10、最大人体质量：≥150KG； 11、滚筒尺寸：≥75mm； 12、外形尺寸：≥2205mm*920mm*1550mm； 13、主立管规格：≥377mm*224mm*68.5mm*4mm 底盘边管规格：≥60mm*170mm*2mm； ▲14、泄露电流，mA<0.9（国家体育用品质量监督检验中心提供的报告数据）； ▲15、接地电阻，Ω<0.05（国家体育用品质量监督检验中心提供的报告数据）；	6	台				

		<p>▲16、第三方认证：产品需取得符合第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书；</p> <p>▲17、产品通过国家体育用品质量监督检验中心检测合格，提供检验报告。</p>					
2	楼梯机	<p>1、电子表：≥8 视窗白光 LED 显示，按键设置；</p> <p>2、仪表显示内容：阻力级别、功率，锻炼时间，卡路里，心率（如配合 polarT34, 5.3K 频率心率带），运动距离等；</p> <p>3、阻力系统：电磁阻力调节系统；</p> <p>4、阻力档位：≥1-40 级（运动过程中调节）；</p> <p>5、最大承重：≥180kg；</p> <p>6、后贴地管（规格）：≥60mm*200mm*2mm，允差±1；</p> <p>7、立柱管（规格）：≥PT40mm*80mm*2mm，允差±1；</p> <p>8、踏板：防滑楼梯踏板≥300mm*200mm*552mm，允差±1；</p> <p>9、产品尺寸：≥1357mm(长)*905mm（宽）*2230mm（高）；</p> <p>10、产品重量：≥154KG；</p> <p>11、把手：TPR 多把位把手；</p> <p>12、供电方式：220V 接入；</p> <p>13、外观：全包式 ABS 外壳，特色运动氛围呼吸灯带；</p> <p>14、免维护系统：故障自检系统，机器发生故障时，自动显示故障代码；</p> <p>15、字幕录入功能：系统具备通过 USB 接口，输入字幕、广告语功能；</p> <p>16、睡眠模式：机器在待机情况下，5 分钟进入睡眠模式；</p> <p>▲17、第三方认证：产品通过国家体育用品质量监督检验中心检测合格，提供检验报告。</p>	1	台			
3	划船器	1、产品尺寸：≥2526mm*626mm*1225mm；	1	台			

			<p>2、把立管规格：≥40mm*80mm*3mm；</p> <p>3、净/毛重：≥58.5KG/93.5KG；</p> <p>4、最大人体质量：≥180KG；</p> <p>5、座垫管规格：≥82mm*93mm*3mm；</p> <p>6、阻力系统：风控+三级磁控阻力调节系统；</p> <p>7、拆卸：两段式便捷拆卸；</p> <p>8、轨道：高品质不锈钢+铝合金；</p> <p>9、移动方式：前置移动滑轮；</p> <p>10、功能：阻力、时间、速度、桨频、距离、热量、配速、功率等8种功能显示；</p> <p>11、功率：≥350W；</p> <p>12、屏幕：≥6英寸LCD液晶显示屏；</p> <p>13、供电方式：自发电+3节1号电池；</p> <p>14、选配功能：无线心率；</p> <p>15、睡眠模式：机器在待机情况下，1分钟进入睡眠模式；</p> <p>▲16、第三方认证：产品需取得符合第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书；</p> <p>▲17、产品通过国家体育用品质量监督检验中心检测合格，提供检验报告。</p>							
2	爆发力训练区	4	跳箱	<p>1、材质：面料：1000D PVC 夹网布 填充物：EPE 珍珠棉（32KG/立方）+PE板；</p> <p>2、规格：长：90cm 宽：75cm 高度：15cm/30cm/45cm/60cm；</p> <p>3、产品需投保中国任一保险公司的产品责任险；</p> <p>4、产品需提供保养说明和注意事项相关说明；</p> <p>▲5、产品需提供训练视频。</p>	1	套				
		5	可调节小栏杆	<p>1、材质：PVC</p> <p>2、规格： 4英寸：高度11cm、宽度48cm、腿触底长度24cm、单根净重260克。 6英寸：高度15cm、宽度46cm、腿触底长度20cm、单根净重270克。</p>	1	套				

		<p>9 英寸：高度 24cm、宽度 46cm、腿触底长度 24cm、单根重 325 克。</p> <p>12 英寸：高度 32cm、宽度 46cm、腿触底长度 24cm、单根净重 355 克。</p> <p>15 英寸：高度 39cm、宽度 61cm、腿触底长度 28cm、单根净重 440 克。</p> <p>18 英寸：高度 48cm、宽度 61cm、腿触底长度 28cm、单根净重 460 克。</p> <p>3、优点：一体式轻盈工程塑料制成，不易碎裂；</p> <p>4、用途：能够很好的提高人的灵敏性，遇到障碍物的反应能力和提高弹跳能力，以及一些运动中对步伐的要求；</p> <p>5、产品需投保中国任一保险公司的产品责任险；</p> <p>▲6、产品具有带“CMA”或“CNAS”标志的第三方检验机构出具的关于产品材质无毒有害物质的检测报告；</p> <p>▲7、产品需提供训练视频。</p>						
6	多功能大飞鸟训练器	<p>1、管材规格：主体框架管材$\geq \phi 90\text{mm} \times 3\text{mm}$钢管；</p> <p>2、烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；</p> <p>3、贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板；</p> <p>4、占地面积：$\geq 4091\text{mm} \times 1065\text{mm} \times 2344\text{mm}$；</p> <p>5、最大人体质量：$\geq 150\text{KG}$；</p> <p>6、最大训练载荷：$\geq 136\text{KG}$；</p> <p>▲7、第三方认证：产品需取得符合第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书；</p> <p>▲8、产品通过国家体育用品质量监督检验中心检测合格，提供检验报告。</p>	1	台				
7	药球	1、材质：纯天然橡胶制成，球体内部要求	1	套				


			<p>配有防裂网层；</p> <p>2、产品特点：高含胶量，耐摔，弹性足。磨砂表面，设计纹理防滑；</p> <p>3、产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险；</p> <p>▲4、产品具有国家体育用品质量监督检验中心出具的关于气压、环保、结构、重量、是否存在潜在危险等符合要求的检测报告，并有相关报告文件；</p> <p>▲ 5、产品具有第三方检测机构出具的产品耐高温防氧化试验报告；</p> <p>6、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明；</p> <p>▲7、产品提供在线训练指导视频。</p>						
	8	专业版药球架	<p>1、材质：钢铁，底部橡胶缓冲垫+尼龙，主体黑色磨砂喷塑。</p> <p>2、规格：长度 1004mm，宽度 370mm，高度 1774mm 底管、立管尺寸：40*80*1.5MM，椭圆管、U 型管尺寸：240*175*25MM，整体重量 26KG；</p> <p>3、产品特点：可综合存放 10 个不用大小的球，如弹力药球，双耳药球，墙球等，也可存放牛角包和能量包等等产品，占地面积小；</p> <p>4、产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险；</p> <p>5、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明；</p> <p>6、产品提供在线训练指导视频。</p>	1	台				
	9	CF 综合训练架	<p>6 蹲位双排综合训练架，尺寸≥7350mm*2500mm*1250mm</p> <p>Q235 高强度结构钢材，壁厚≥3mm</p> <p>表面平稳喷粉，手抓形体杆磨砂喷涂</p> <p>立柱 2.5-3-3.5 米规格，75mm 方管，四面开孔，正面有方便挂钩定位的数字</p> <p>孔径 17mm，孔距 5 厘米</p>	1	套				

			可选配件安全保护臂，可调节训练推臂，球靶，炮筒，战绳固定头，史密斯和绳索模块						
	10	拉力带 (含不同重量)	<p>1、材质：天然乳胶；</p> <p>2、规格：长度 2500mm，宽度 150mm；</p> <p>3、产品特点：产品表面有分布的数值显示，可以根据不同的力度测出相应的拉力值；</p> <p>4、产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险；</p> <p>▲5、产品具有带“CMA”或“CNAS”标志的第三方检验机构出具的关于产品材质对人体皮肤无毒害的检测报告；</p> <p>▲6、产品提供在线训练指导视频。</p>	2	套				
	11	甩绳	<p>1、材质：内部绳体 16 股高强度涤纶编织，把手处配置固定钢圈以及 PE 热缩管，收紧皮圈和堵头需硅胶材质，外层保护套高强度 PVC 夹网布；</p> <p>2、规格：要求绳体保护套中部配有单独耐磨保护套，保护套尺寸为 36.5×18.5cm，保护套配有 5cm 粘扣带；</p> <p>3、产品特点：特殊把手结构，内配置固定钢圈，防绳体与护套脱落，外套磨砂面 PE 热缩管，结实耐用，防滑性强；</p> <p>4、产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险；</p> <p>▲5、产品具有国家体育用品质量监督检验中心出具的产品检测合格的检验报告；</p> <p>▲6、产品无刺激性气味，具有带“CMA”或“CNAS”标志的第三方检验机构出具的关于产品材质对人体皮肤无过敏反应及无毒害的检测报告；</p> <p>▲7、产品提供在线训练指导视频。</p>	1	套				

3	力量训练区	12	GHD 训练绳	<p>1. 直径 1.5 英寸 长度 6 米；</p> <p>2. 专业用攀爬绳，麻绳材质，配有钢制悬挂头。</p>	2	套				
		13	杠铃杆	<p>1、材质：合金钢制成(42CR)，表面镀硬铬，产品要求不易生锈；</p> <p>2、规格：长度 2 米 2，杆子直径 28mm，法兰内杆长度 136cm,可放置铃片长度 40cm,奥杆自重 20KG，承重 1000 磅，两端配置弹簧卡扣，颜色要求镀硬铬本色；</p> <p>3、产品特点：4 个滚针轴承，铜套 2 个，缓解杆子振动时的响声，不易生锈，男用杠铃杆，训练专用；</p> <p>4、产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险；</p> <p>▲5、产品具有 CMA 资质认证的第三方检测机构出具的经盐雾测试后无明显锈迹的检验报告；</p> <p>▲6、产品具有弯曲变形试验检测合格报告（将奥杆两侧固定情况下，在二个抓举位置均匀施加不小于 450 公斤的拉力下，持续时间不小于 3 分钟，卸去负荷后，杆子的弯曲程度不超过 0.11mm)；</p> <p>7、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明。</p>	3	根				
		14	杠铃片	<p>1、材质：高含量橡胶+铁芯；</p> <p>2、规格：</p> <p>2.5kg：直径 22CM 厚度 2.5CM</p> <p>5kg：直径 25CM 厚度 3.5CM</p> <p>10kg：直径 32CM 厚度 3.6CM</p> <p>15kg：直径 36CM 厚度 4.1CM</p> <p>20kg：直径 40CM 厚度 4.3CM</p> <p>25kg：直径 43CM 厚度 4.6CM</p>	3	套				

			<p>3、特点：表面细砂纹，橡胶软硬度适中，手握感更舒服、采用防刮痕材料，不易刮花。手抓孔较大，单片使用时，握力角度和方向更多；</p> <p>4、产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险；</p> <p>5、产品具有 UTS 产品材质环保检测认证证书；</p> <p>6、2.5kg/5kg/10kg/15kg/20kg/25kg 各 2 片为一套；</p> <p>▲7、产品需提供训练视频。</p>					
15	杠铃片架	<p>1、主立管规格：主体框架管材采用$\geq \phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}$ 高强度圆钢管管材；</p> <p>2、烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；</p> <p>3、放置杠铃杆位置均采用 PT 高耐磨缓冲撞击材料；</p> <p>4、外形尺寸：$\geq 799\text{mm} \times 650\text{mm} \times 1353\text{mm}$；</p> <p>5、最大训练载荷：$\geq 800\text{KG}$；</p> <p>6、器材重量：$\geq 52\text{KG}$；</p> <p>▲7、第三方认证：产品需取得符合第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书；</p> <p>▲8、产品通过国家体育用品质量监督检验中心检测合格，提供检验报告。</p>	1	台				
16	雪橇车	<p>1、材质：钢材+超高分子量聚乙烯+涤纶织带；</p> <p>2、规格：长 930×宽 647×高 933mm；</p> <p>3、颜色：面黑色细磨砂+黑色软塑料（超高分子量聚乙烯）+电镀铃片立柱+黑色背带；</p> <p>4、特点：a. 可多地形使用，如普通水泥地、功能性 PVC 地胶、人工草坪等， b. 把手做了防滑环形纹，使用时，手感更好， c. 最高可放置 150KG 重物进行推拉；</p> <p>5、产品需投保中国任一保险公司的产品责</p>	1	套				

			<p>任险；</p> <p>▲6、产品需提供训练视频。</p>						
17	壶铃一套	<p>1、材质：铸铁材质，表面要求平滑干净，覆精细膜砂，重量标识要求明亮清晰；</p> <p>2、规格：把手中部下端与球体中部上端间距 64mm；</p> <p>3、产品特点：可以做各种推、举、提、抛和蹲跳等练习，通过锻炼可以有效地增强四肢、躯干及下肢等肌肉的力量；</p> <p>4、产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险；</p> <p>▲5、产品具有 CNAS 资质认证的第三方检验机构出具的经盐雾测试后无明显锈迹的检验报告；</p> <p>▲6、产品提供在线训练指导视频。</p>	1	套					
18	坐式倒斜蹬训练器	<p>1、管材规格：主体框架管材采用≥50mm*100mm*3mm 高强度椭圆钢管管材；</p> <p>2、烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；</p> <p>3、贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板；</p> <p>4、把手：把手套采用高强度 TPR 材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定；</p> <p>5、脚蹬板材质：采用≥3mm 钢板，采用颗粒喷涂防滑工艺；</p> <p>6、辅助把手：配有辅助使用者起身的把手</p> <p>7、安全挡架：器材两侧配有安全限位柱，限位柱控制把手伸手可触；</p> <p>8、运动轨迹：45° 斜倒蹬，采用实心导轨和原装进口直线轴承；</p> <p>9、调节部分：座垫位置配有训练辅助把手；</p> <p>10、占地面积：≥2140mm*1610mm*1290mm；</p> <p>11、器材重量：≥180kg；</p> <p>▲12、第三方认证：产品通过国家体育用品质量监督检验中心检测合格，提供检验报</p>	1	台					

			告。						
19	标志桶	<p>1、材质：高强韧性 PE 材料；</p> <p>2、规格：一套为 8 只，白色黄色各 4 只，单只边长 20CM，高度 24.5CM，产品要求二只顶部可以对插，对插后高度 46CM，整体表面哑光；</p> <p>3、产品特点：任意 2 个标志筒顶部都可对插在一起，一是增加障碍高度，二可选择 2 个不同颜色标志筒进行对插，实现脚步敏捷反应的同时，上下翻动标志筒，实现颜色的上下对换，增加手部及身体的整体协调反应能力；</p> <p>4、产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险；</p> <p>▲5、产品具有带“CMA”或“CNAS”标志的第三方检验机构出具的关于产品材质与人体接触无毒害物质或过敏反应的报告；</p> <p>▲6、产品提供在线训练指导视频。</p>	1	套					
20	敏捷梯	<p>1、规格：530*51CM（中间间隔 53cm，共 10 个间隔，总长度不含两端多出的织带长，两端多出的织带长度（不含金属方框）为 26cm）；</p> <p>2、材质：1. 塑料件：PP 2. 织带：丙纶 3. 网布袋：涤纶；</p> <p>3、产品结构：扁条与空心织带铆钉固定，空心织带内串 PP 圆形塑料条，两端四个接口为可对接式结构；</p> <p>4、特点：a、空心织带内串有圆形塑料条，展开和收纳都比较方便，不易打结 b、产品两端为拼接式结构，根据使用需求，可拼接延长 c、塑料都为全新料料，经久耐用特点；</p> <p>5、产品需投保中国任一保险公司的产品责任险；</p> <p>▲6、产品具有 SGS 产品检测认证证书；</p> <p>▲7、产品需提供训练视频。</p>	2	套					

		21	软式标志碟	<p>1、材质：软质环保 PVC 制成；</p> <p>2、用途：主要是为运动员训练敏捷性和速度必备的器材；</p> <p>3. 尺寸：直径 20 厘米 高 5 厘米，40 只 2 色/套；</p> <p>4、颜色：红、黄；</p> <p>▲5、产品需提供训练视频。</p>	1	套				
4	灵敏度训练区	22	BOSU 球	<p>1、材质：球皮环保 PVC 材质，边框 ABS 材质，底盘 PP+玻纤+TPR 材质；</p> <p>2、规格：底部圆直径 63cm，底部要求粘贴 TPR 防滑皮，贴皮面积 50cm，球皮最大可充气高度 22cm；</p> <p>3、产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险；</p> <p>▲4、产品具有第三方检验机构出具的下压耐久试验报告（不小于 150 公斤重量，经 10000 次下压试验后，完好无损，功能正常）和防滑测试检测报告（摩擦系数平均值不小于 0.88）；</p> <p>▲5、产品具有带“CMA”或“CNAS”标志的第三方检验机构出具的关于产品材质与人体接触无毒害物质或过敏反应的报告；</p> <p>6、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明；</p> <p>▲7、产品提供在线训练指导视频。</p>	2	个				
		23	瑞士球	<p>1、材质：环保 PVC 材质；</p> <p>2、规格：55cm 1800 克 球皮黑色 /65cm 2000 克 球皮浅色/75cm 2200 克 球皮深灰。产品配备有气筒，气拔，气塞；</p> <p>3、产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险；</p> <p>▲4、产品具有国体认证检测机构出具的防爆测试(在不小于 150 公斤压力小，针刺物</p>	2	个				

			刺破球体后, 逐渐漏气, 不爆裂) 试验报告; 5、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明; ▲6、产品提供在线训练指导视频。							
		24	筋膜枪	1、型号: 16 头; 2、高频率震动, 峰值 22800 转/分钟, 16 驱高频按摩, 大面积覆盖放松达 85000mm ² 3、25mm 劲透按摩, 直达肌肉深层, 彻底释放压力; 4、58kg 打击力度, 16 倍大面积按摩, 温感热敷, 深缓酸痛。	5	把				
5	协调平衡训练区	25	瑜伽垫	1、材质: 环保高密度 PVC 材料; 2、规格: 长度 180cm, 宽度 60cm, 厚度 0.6cm, 重量 2500G; 3、产品特点: 垫子采用高含量 PVC 发泡成型, 结实耐用, 且具有较好的弹性, 表面易打理, 可用湿抹布或者水洗, 轻松去除汗渍和灰尘。垫子抓地力较强, 表面拥有良好的防滑性。垫子所使用原材料全部为环保材料, 无特殊异味; 4、产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险; 5、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明。	10	张				
		26	泡沫轴	1、材质: 环保无味 EVA 材料; 2、规格: 长度 45cm 重量 325g, 长度 60cm 重量 430g, 长度 90cm 重量 650g; 3、产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险; ▲4、产品具有带“CMA”或“CNAS”标志的第三方检验机构出具的关于产品材质与人体接触无毒害物质或过敏反应的报告; 5、产品提供在线保养说明和注意事项相关	3	个				

				说明; ▲6、产品提供在线训练指导视频。						
6	热身放松	27	平凳	1、管材规格：主体框架管材采用 $\geq \phi 95\text{mm}2 \cdot 5\text{mm}$ 高强度圆管管材； 2、贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板； 3、占地面积 $\geq 1400\text{mm} \times 640\text{mm} \times 400\text{mm}$ ； 4、器材重量 $\geq 25\text{kg}$ ； ▲5、第三方认证：产品通过国家体育用品质量监督检验中心检测合格，提供检验报告产品。	1	张				
		28	可调节哑铃凳	1、管材规格：主体框架管材 $\geq \phi 75\text{mm} \times 2 \cdot 5\text{mm}$ 钢管与 $\geq 98\text{mm} \times 48\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管组合； 2、烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂； 3、调节部分：调节滑动部分采用电镀调节管，靠垫角度调节档数 ≤ 8 档，座垫角度调节档数 ≤ 5 档； 4、底部附小拖轮，方便移动； 5、占地面积 $\geq 1362\text{mm} \times 447\text{mm} \times 415\text{mm}$ ； 6、器材重量 $\geq 37\text{kg}$ ； ▲7、第三方认证：产品需取得符合第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书； ▲8、产品通过国家体育用品质量监督检验中心检测合格，提供检验报告。	3	张				
		29	置物架	1、材质：钢材，底部配有防滑贴皮，黑色磨砂亚光漆面； 2、规格：整体占地面积长度 280cm，宽度 80cm，高度 1773mm，配套有 A 主立柱支架 3 根，尺寸 40*80*1773mm，C 放置架 3 个，尺寸为 1110*225*140mm，J 球圈 3 个，尺寸为 500*320*140mm，F 多用途放置板面 2 块，尺寸为 1110*500*140mm，B 哑铃放置板一块，尺寸为 1110*360*143mm，E 壶铃放置板一块，尺寸为 1110*340*140mm，I 训练垫挂架	2	组				

		<p>一套，尺寸为 630*200*140mm；</p> <p>3、产品特点：多种组合方式自由搭配，根据需求选择所需的配件，放置不同的产品，安装方便，占地小，整齐归纳训练区域的各种类型工具；</p> <p>4、产品已投保中国太平洋保险公司产品责任险；</p> <p>▲5、产品具有带“CMA”或“CNAS”标志的第三方检验机构出具的关于产品材质与人体接触无毒害物质或过敏反应的报告；</p> <p>6、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明；</p> <p>▲7、产品提供在线训练指导视频。</p>					
30	台球桌	<p>产品尺寸：≥2900*1600*880mm</p> <p>产品特征：</p> <p>1、石板：产品采用≥2.5cm 江西精磨青石板，石板平整顺滑密度高，拼接缝小，无需过度调整，铺设后同一体式整片石板，对球体滚动顺畅自如；</p> <p>2、库边：库外加 K55 弹力胶，球感顺畅，采用特级耐磨防火板；</p> <p>3、大梁：橡木上邦加强型承载能力更强，保持水平的稳定性，不仅美观大方而且环保；</p> <p>4、台腿：新颖加粗桌腿设计，承重力强，稳固好用大气时尚；</p> <p>5、台尼：专业台尼 300 台布（蓝色）走球平稳，纹路均不起球；</p> <p>6、皮口：优质五金配件结实耐用更美观；</p> <p>7、集球器：标配带跑道款自动集中式；</p> <p>8、台球桌颜色：白色；</p> <p>9、配件：3A 球 1 盒/双节枫木打杆 2 根/十字架 1 个/巧克粉 1 盒/皮头 20 个/胶水 1 支/放杆架 1 个/三角架 1 个/手套 4 只。</p>	2	台			

		31	乒乓球台挡板	长 \geq 1400mm 高 \geq 750mm 牛津布,铁管 T 型脚可折叠	10	块				
7	室外器材	32	移动篮球架	<p>1、产品技术规格、产品用材 篮球架伸臂长 2.25m(根据场地定制), 篮圈上沿离地面 3.05m, 篮架底座尺寸\geq 2m\times1m。球架立柱采用定制口 150\times150\times3mm 优质方管制作, 造型美观, 安全性高; 篮架伸臂采用\geq 8 3 进口优质铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边, 保持产品的美观性和统配性, 伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置非标螺母, 篮架立柱底板和伸臂头部组件均采用优质精密铸钢件制作, 造型美观大方, 性能安全可靠, 篮架上拉杆采用\geq Φ48mm 圆管在弯管机上一次成型, 通过优质精密铸钢件接头与铝压铸篮板耳片连接, 下拉杆采用\geq 口 50\times40\times2.5mm 优质方管在弯管机上一次而成, 避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患, 通过调节上拉杆, 可调节篮板的平面度和垂直度, 通过调节下拉杆, 可调节篮圈与地面的平行度。球架底座轮廓采用特制内卷槽钢一次拼焊成型, 为了增强球架的使用安全性, 单只球架可放置配重物\geq500kg;</p> <p>2、篮板规格: 1800\times1050 (mm), 篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板, 具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点, 并在篮板下沿及侧面覆盖有 EVA 模压保护条, 能保护运动员扣篮时不受伤害;</p> <p>3、篮圈采用\geq Φ18 实心圆钢制作, 圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩, 十二段均匀分布留适当间隙, 配篮网。篮圈抗弯性能好, 水平固定在篮板上, 与篮架连接的钢板和篮圈盖板均采用优质钢板一次冲压成型, 造型美</p>	1	副				

			<p>观；</p> <p>4、篮架所有紧固件均采用国家标准件，表面热镀锌处理，能保证长年不生锈；</p> <p>5、篮架前立柱、底座前部配有专用护套，能有效地保护运动员免受撞击；</p> <p>▲篮球架满足依据 GB/T23176-2008《篮球架》的检验要求。提供国家体育用品质量检验检测中心出具的报告。</p>						
33	单杆	<p>杠面为弹簧锰钢，表面镀锌处理，杠面直径$\geq 28\text{mm}$，长 2200mm；立柱底盘为铸铁底盘直径$\geq 180\text{mm}$，立柱外管直径$\geq 42\text{mm}$，厚度$\geq 2.5\text{mm}$，国防绿油漆处理；升降杆为直径 28mm 的弹簧锰钢；钢筋镀锌拉线直径 8mm，调节花兰为 12 开体大花兰调节过程中不会断裂；地埋固件为 22mm 螺纹钢蘸火拍尖处理；升降高度 2000mm-2500mm。</p>	2	副					
34	双杆	<p>槽钢底座厚度$\geq 4\text{mm}$，宽$\geq 100\text{mm}$，底座整体尺寸宽 1200mm 长 2800mm；立柱中间为外径 42mm 厚 3mm。链接钢管两头的为铸铁配件，立柱升降杆为直径$\geq 30\text{mm}$ 的冷拔钢，可调节宽度为 420mm-520mm；杠面长度为 3500mm，外表为级尼龙塑料颗粒注塑而成。升降高度 1300mm-1650mm 能适合潮湿和酸雨环境。焊接要求：采用 CO2 保护焊焊接成型，使用混合气体，焊缝均匀、成型美观，牢固无虚焊、无漏焊、无泡渣、裂纹等缺陷。地埋双杠适用于中小学体育教学和健身训练使用。结构合理，组装简便，使用安全、稳定。</p>	2	副					

报价单位：

报价单位联系人：

日期：