

启东市高新区消防站执勤楼家具采购项目

询价公告

启东高新技术产业开发区管理委员会、启东市消防救援大队根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市高新区消防站执勤楼家具采购项目进行分散采购询价(详细内容见采购需求一览表)。

采购需求一览表

序号	家具名称	图片	规格 (W*D*H) mm	材质及工艺要求	数量	单位	限价 单价 (元)	合价 (元)
一层至四层								
22 人 会议室 82.89m²								
1	会议桌		7200*220 0*760	1、面材：优质天然鸡翅木木皮贴面，厚0.60mm。 2、基材：优质中密度纤维板，甲醛释放量≤0.015mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，TVOC≤60 μg/m³，板内密度偏差，密度，含水率，静曲强度，弹性模量，内结合强度，吸水厚度膨胀率，表面结合强度均符合国家标准。 3、油漆：底漆采用环保水性底漆，VOC 未检出，甲醛含量≤6mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯）未检出，苯系物总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，挥发性有机化合物未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，可溶性重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、卤代烃未检出。面漆此阿勇环保水性面漆，VOC 未检出，甲醛含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））未检出，重金属含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，总铅含量未检出，卤代烃未检出。光滑耐磨，手感好，色泽美观。底着色油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。成品要求木纹清晰，木皮拼接木纹必须交圈。	1	张	8000	8000

				4、粘合剂：采用优质环保白乳胶，，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出 VOC 含量≤15g/L。				
2	会议椅		常规	1、面材：环保 PU 皮，耐折牢度 50000 次无裂纹，游离甲醛未检出，挥发性有机物≤40mg/kg，可萃取的重金属未检出，禁用偶氮染料未检出，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）达到 4 级以上，耐光性≥5 级，涂层粘着牢度，耐磨性，撕裂力，气味、PH 均符合国家标准。 2、海棉：优质高弹海绵，甲醛释放量未检出，TVOC≤0.05mg/m²h，65%/25%压陷比≥2，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥52%，拉伸强度，伸长率符合国家标准，干热老化后拉伸强度≥100Kpa，干热老化拉伸欠费度变化率±30%，湿热老化后拉伸强度≥100kpa，湿热老化拉伸强度变化率+30%，恒定负荷反复压陷疲劳后 40%压陷硬度损失值≤35%，回弹性能达到 A 级，压缩永久变形达到 A 级。 3、椅板：环保实木多层板，中间有气孔，厚度 12 毫米，含水率，甲醛释放量，胶合强度，浸渍剥离性能，抗压性能，点抗压性能，TVOC≤0.4mg/m².h（72h）均需达到国家标准。 4、弓形脚：壁厚 2.0mm 钢管折弯而成，表面电镀。	22	把	450	9900
3	茶水柜		813*400*800	1、基材：优质三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，TVOC≤60 μg/m³，静曲强度，弹性模量，内结合强度，含水率，密度，吸水厚度膨胀率，握螺钉力，表面胶合强度，表面耐冷热循环，表面耐划痕，表面耐磨，表面耐干热，表面耐香烟灼烧，表面耐污染腐蚀，表面耐龟裂，表面耐水蒸气，耐光色牢度等均符合国家标准。 2、封边：采用同色 PVC 封边，耐干热性，耐磨性，耐开裂性，耐老化性，耐冷热循环性均符合国家标准，耐光色牢度≥4 级，，甲醛释放量未检出、可迁移元素（铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒）未检出，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出，多溴联苯未检出，多溴联苯醚未检出。 3、五金配件：优质三节轨，垂直向下静载荷、水平测向静载荷，耐久性均符合国家标准。优质缓冲阻尼铰链，垂直静载荷、水平静载	1	个	1000	1000

				荷，关闭力、打开力、耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准。 台面上具有挡水条，柜体含两个抽屉，柜内含层板一块。				
中队部								
4	办公桌		1500*1500*750	1、基材：优质三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，TVOC$\leq 60\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度，弹性模量，内结合强度，含水率，密度，吸水厚度膨胀率，握螺钉力，表面胶合强度，表面耐冷热循环，表面耐划痕，表面耐磨，表面耐干热，表面耐香烟灼烧，表面耐污染腐蚀，表面耐龟裂，表面耐水蒸气，耐光色牢度等均符合国家标准。 2、封边：采用同色PVC封边，耐干热性，耐磨性，耐开裂性，耐老化性，耐冷热循环性均符合国家标准，耐光色牢度≥ 4级，，甲醛释放量未检出、可迁移元素（铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒）未检出，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出，多溴联苯未检出，多溴联苯醚未检出。 3、五金配件：优质三节轨，垂直向下静载荷、水平测向静载荷，耐久性均符合国家标准。优质缓冲阻尼铰链，垂直静载荷、水平静载荷，关闭力、打开力、耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准。	6	张	2800	16800
5	办公椅		常规	1、面材：环保PU皮，耐折牢度50000次无裂纹，游离甲醛未检出，挥发性有机物$\leq 40\text{mg}/\text{kg}$，可萃取的重金属未检出，禁用偶氮染料未检出，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）达到4级以上，耐光性≥ 5级，涂层粘着牢度，耐磨性，撕裂力，气味、PH均符合国家标准。 2、海棉：优质高弹海绵，甲醛释放量未检出，TVOC$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，65%/25%压陷比$\geq 2$，75%压缩永久变形$\leq 5\%$，回弹率$\geq 52\%$，拉伸强度，伸长率符合国家标准，干热老化后拉伸强度$\geq 100\text{Kpa}$，干热老化拉伸欠费度变化率$\pm 30\%$，湿热老化后拉伸强度$\geq 100\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度变化率$\pm 30\%$，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值$\leq 35\%$，回弹性能达到A级，压缩永久变形达到A级。 3、椅板：环保实木多层板，中间有气孔，厚	6	把	350	2100

				度 12 毫米, 含水率, 甲醛释放量, 胶合强度, 浸渍剥离性能, 抗压性能, 点抗压性能, TVOC $\leq 0.4\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$ (72h) 均需达到国家标准。 4、弓形脚: 壁厚 2.0mm 钢管折弯而成, 表面电镀。				
6	文件柜		800*400*1966	1、基材: 优质三聚氰胺饰面刨花板, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 挥发性有机化合物 (72h) (苯、甲苯、二甲苯) 均未检出, TVOC $\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 静曲强度, 弹性模量, 内结合强度, 含水率, 密度, 吸水厚度膨胀率, 握螺钉力, 表面胶合强度, 表面耐冷热循环, 表面耐划痕, 表面耐磨, 表面耐干热, 表面耐香烟灼烧, 表面耐污染腐蚀, 表面耐龟裂, 表面耐水蒸气, 耐光色牢度等均符合国家标准。 2、封边: 采用同色 PVC 封边, 耐干热性, 耐磨性, 耐开裂性, 耐老化性, 耐冷热循环性均符合国家标准, 耐光色牢度 ≥ 4 级, , 甲醛释放量未检出、可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)未检出, 邻苯二甲酸酯 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP) 未检出, 多溴联苯未检出, 多溴联苯醚未检出。 3、五金配件: 优质缓冲阻尼铰链, 垂直静载荷、水平静载荷, 关闭力、打开力、耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准。优质锁具, 保密度、牢固度、灵活度、外观质量均符合国家标准。优质环保白色塑料拉手。	4	个	1800	7200
7	茶水柜		816*400*808	1、基材: 优质三聚氰胺饰面刨花板, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 挥发性有机化合物 (72h) (苯、甲苯、二甲苯) 均未检出, TVOC $\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 静曲强度, 弹性模量, 内结合强度, 含水率, 密度, 吸水厚度膨胀率, 握螺钉力, 表面胶合强度, 表面耐冷热循环, 表面耐划痕, 表面耐磨, 表面耐干热, 表面耐香烟灼烧, 表面耐污染腐蚀, 表面耐龟裂, 表面耐水蒸气, 耐光色牢度等均符合国家标准。 2、封边: 采用同色 PVC 封边, 耐干热性, 耐磨性, 耐开裂性, 耐老化性, 耐冷热循环性均符合国家标准, 耐光色牢度 ≥ 4 级, , 甲醛释放量未检出、可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)未检出, 邻苯二甲酸酯 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP) 未检出, 多溴联苯未检出, 多溴联苯醚未检出。 3、五金配件: 优质三节轨, 垂直向下静载荷、水平测向静载荷, 耐久性均符合国家标准。	1	个	1000	1000

				优质缓冲阻尼铰链，垂直静载荷、水平静载荷，关闭力、打开力、耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准。 台面上具有挡水条，柜体含两个抽屉，柜内含层板一块。				
作战研讨室								
8	定制弧型会议桌		Φ 3600*760	1、面材：优质天然鸡翅木木皮贴面，厚0.60mm。 2、基材：优质中密度纤维板，甲醛释放量≤0.015mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，TVOC≤60 μg/m³，板内密度偏差，密度，含水率，静曲强度，弹性模量，内结合强度，吸水厚度膨胀率，表面结合强度均符合国家标准。 3、油漆：底漆采用环保水性底漆，VOC 未检出，甲醛含量≤6mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯）未检出，苯系物总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，挥发性有机化合物未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，可溶性重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、卤代烃未检出。面漆此阿勇环保水性面漆，VOC 未检出，甲醛含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））未检出，重金属含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，总铅含量未检出，卤代烃未检出。光滑耐磨，手感好，色泽美观。底着色油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。成品要求木纹清晰，木皮拼接木纹必须交圈。 4、粘合剂：采用优质环保白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出 VOC 含量≤15g/L。	1	张	8000	8000
9	会议椅		常规	1、面材：环保 PU 皮，耐折牢度 50000 次无裂纹，游离甲醛未检出，挥发性有机物≤40mg/kg，可萃取的重金属未检出，禁用偶氮染料未检出，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）达到 4 级以上，耐光性≥5 级，涂层粘着牢度，耐磨性，撕裂力，气味、PH 均符合国家标准。 2、海棉：优质高弹海绵，甲醛释放量未检出，	13	把	450	5850

				TVOC$\leq$0.05mg/m²h, 65%/25%压陷比$\geq$2, 75%压缩永久变形$\leq$5%, 回弹率$\geq$52%, 拉伸强度, 伸长率符合国家标准, 干热老化后拉伸强度$\geq$100Kpa, 干热老化拉伸欠费度变化率$\pm$30%, 湿热老化后拉伸强度$\geq$100kpa, 湿热老化拉伸强度变化率$\pm$30%, 恒定负荷反复压陷疲劳后 40%压陷硬度损失值$\leq$35%, 回弹性能达到 A 级, 压缩永久变形达到 A 级。 3、椅板: 环保实木多层板, 中间有气孔, 厚度 12 毫米, 含水率, 甲醛释放量, 胶合强度, 浸渍剥离性能, 抗压性能, 点抗压性能, TVOC$\leq$0.4mg/m².h (72h) 均需达到国家标准。 4、弓形脚: 壁厚 2.0mm 钢管折弯而成, 表面电镀。				
10	茶水柜		813*400*800	1、基材: 优质三聚氰胺饰面刨花板, 甲醛释放量$\leq$0.05mg/m³, 挥发性有机化合物 (72h) (苯、甲苯、二甲苯) 均未检出, TVOC$\leq$60 μg/m³, 静曲强度, 弹性模量, 内结合强度, 含水率, 密度, 吸水厚度膨胀率, 握螺钉力, 表面胶合强度, 表面耐冷热循环, 表面耐划痕, 表面耐磨, 表面耐干热, 表面耐香烟灼烧, 表面耐污染腐蚀, 表面耐龟裂, 表面耐水蒸气, 耐光色牢度等均符合国家标准。 2、封边: 采用同色 PVC 封边, 耐干热性, 耐磨性, 耐开裂性, 耐老化性, 耐冷热循环性均符合国家标准, 耐光色牢度$\geq$4 级, , 甲醛释放量未检出、可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)未检出, 邻苯二甲酸酯 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP) 未检出, 多溴联苯未检出, 多溴联苯醚未检出。 3、五金配件: 优质三节轨, 垂直向下静载荷、水平测向静载荷, 耐久性均符合国家标准。优质缓冲阻尼铰链, 垂直静载荷、水平静载荷, 关闭力、打开力、耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准。 台面上具有挡水条, 柜体含两个抽屉, 柜内含层板一块。	1	个	1000	1000
视频教育厅								

11	条桌		1400*450*760	1、面材：优质天然鸡翅木木皮贴面，厚0.60mm。 2、基材：优质中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，TVOC$\leq 60\mu\text{g}/\text{m}^3$，板内密度偏差，密度，含水率，静曲强度，弹性模量，内结合强度，吸水厚度膨胀率，表面结合强度均符合国家标准。 3、油漆：底漆采用环保水性底漆，VOC 未检出，甲醛含量$\leq 6\text{mg}/\text{kg}$，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯）未检出，苯系物总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，挥发性有机化合物未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，可溶性重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、卤代烃未检出。面漆此阿勇环保水性面漆，VOC 未检出，甲醛含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））未检出，重金属含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，总铅含量未检出，卤代烃未检出。光滑耐磨，手感好，色泽美观。底着色油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。成品要求木纹清晰，木皮拼接木纹必须交圈。 4、粘合剂：采用优质环保白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出 VOC 含量$\leq 15\text{g}/\text{L}$。	26	张	1000	26000
12	会议椅		常规	1、面材：环保 PU 皮，耐折牢度 50000 次无裂纹，游离甲醛未检出，挥发性有机物$\leq 40\text{mg}/\text{kg}$，可萃取的重金属未检出，禁用偶氮染料未检出，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）达到 4 级以上，耐光性≥ 5 级，涂层粘着牢度，耐磨性，撕裂力，气味、PH 均符合国家标准。 2、海棉：优质高弹海绵，甲醛释放量未检出，TVOC$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，65%/25%压陷比$\geq 2$，75%压缩永久变形$\leq 5\%$，回弹率$\geq 52\%$，拉伸强度，伸长率符合国家标准，干热老化后拉伸强度$\geq 100\text{Kpa}$，干热老化拉伸欠费度变化率$\pm 30\%$，湿热老化后拉伸强度$\geq 100\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度变化率$\pm 30\%$，恒定负荷反复压陷疲劳后 40%压陷硬度损失值$\leq 35\%$，回弹性能达到	52	把	450	23400

				A 级，压缩永久变形达到 A 级。 3、椅板：环保实木多层板，中间有气孔，厚度 12 毫米，含水率，甲醛释放量，胶合强度，浸渍剥离性能，抗压性能，点抗压性能，TVOC ≤0.4mg/m2. h（72h）均需达到国家标准。 4、弓形脚：壁厚 2.0mm 钢管折弯而成，表面电镀。				
13	茶水柜		813*400*800	1、基材：优质三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，TVOC≤60 μg/m3,静曲强度，弹性模量，内结合强度，含水率，密度，吸水厚度膨胀率，握螺钉力，表面胶合强度，表面耐冷热循环，表面耐划痕，表面耐磨，表面耐干热，表面耐香烟灼烧，表面耐污染腐蚀，表面耐龟裂，表面耐水蒸气，耐光色牢度等均符合国家标准。 2、封边：采用同色 PVC 封边，耐干热性，耐磨性，耐开裂性，耐老化性，耐冷热循环性均符合国家标准，耐光色牢度≥4 级，，甲醛释放量未检出、可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)未检出，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出，多溴联苯未检出，多溴联苯醚未检出。 3、五金配件：优质三节轨，垂直向下静载荷、水平测向静载荷，耐久性均符合国家标准。 优质缓冲阻尼铰链，垂直静载荷、水平静载荷，关闭力、打开力、耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准。 台面上具有挡水条，柜体含两个抽屉，柜内含层板一块。	1	个	1000	1000
书吧、电脑房/俱乐部								
14	办公桌（含键盘抽、主机托		1500*700*750	1、基材：优质三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，TVOC≤60 μg/m3,静曲强度，弹性模量，内结合强度，含水率，密度，吸水厚度膨胀率，握螺钉力，表面胶合强度，表面耐冷热循环，表面耐划痕，表面耐磨，表面耐干热，表面耐香烟灼烧，表面耐污染腐蚀，表面耐龟裂，表面耐水蒸气，耐光色牢度等均符合国家标准。 2、封边：采用同色 PVC 封边，耐干热性，耐磨性，耐开裂性，耐老化性，耐冷热循环性均符合国家标准，耐光色牢度≥4 级，，甲醛	6	张	2000	12000

	)			释放量未检出、可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)未检出,邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)未检出,多溴联苯未检出,多溴联苯醚未检出。 3、桌架:采用固定式下架,管材无裂缝、叠缝,外漏管口端面应封闭,涂层无楼喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷,硬度达到3H,耐腐蚀100h无气泡产生,滑道两侧3mm以外,无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象,附着力达到1级,焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅、焊疤表面波纹高低之差应不大于1mm。表面经粉末涂料喷涂,重金属(可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞)未检出,硬度$\geq 2H$,多溴联苯未检出,多溴二苯醚未检出,邻苯二甲酸酯总量未检出。				
15	电脑椅		常规	1. 环保PU皮,耐折牢度50000次无裂纹,游离甲醛未检出,挥发性有机物$\leq 40\text{mg/kg}$,可萃取的重金属未检出,禁用偶氮染料未检出,摩擦色牢度(干擦、湿擦、碱性汗液)达到4级以上,耐光性≥ 5级,涂层粘着牢度,耐磨性,撕裂力,气味、PH均符合国家标准。 2、海棉:优质高弹海绵,甲醛释放量未检出,TVOC$\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}$,65%/25%压陷比$\geq 2$,75%压缩永久变形$\leq 5\%$,回弹率$\geq 52\%$,拉伸强度,伸长率符合国家标准,干热老化后拉伸强度$\geq 100\text{Kpa}$,干热老化拉伸欠费度变化率+30%,湿热老化后拉伸强度$\geq 100\text{kpa}$,湿热老化拉伸强度变化率+30%,恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值$\leq 35\%$,回弹性能达到A级,压缩永久变形达到A级。 3、椅板:环保实木多层板,中间有气孔,厚度12毫米,含水率,甲醛释放量,胶合强度,浸渍剥离性能,抗压性能,点抗压性能,TVOC$\leq 0.4\text{mg/m}^2\cdot\text{h}$(72h)均需达到国家标准。 5、气压棒:优质气压棒,金属件无裂纹、结疤,金属件涂层无漏底、凹凸、流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无剥落、返锈、漏漆现象,人体接触部分无毛刺刃口或棱角,外表部位不得有掉(脱)色现象,耐盐雾,密封性能,耐高低温性能试验,循环寿命均需达到国家标准。	6	把	650	3900

				6、五星脚：优质尼龙五星脚，重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞），耐老化性，底座静载荷均符合国家标准。 7、椅轮：优质尼龙椅轮，活动自如，脚轮往复磨损符合国家标准，重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯未检出，多环芳烃未检出。				
器材室/物资库/个人箱包/公共物资								
18	轻型货架		2000*600 *2000	1、选用一级冷轧钢板，。 2、货架立柱是由等边角钢双边冲孔制成，立柱孔用来挂接层板之用； 3、货架钢层板采用冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。 4、立柱与钢层板通过速扣卡销和三角型固定片连接与固定组成的货架。 5、货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、烘干等工艺处理后组装成品。生产出的货架成品表面光洁、美观。	91	个	1000	91000
更衣室								
20	换鞋凳		1200*350 *400	1、环保 PU 皮，耐折牢度 50000 次无裂纹，游离甲醛未检出，挥发性有机物$\leq 40\text{mg/kg}$，可萃取的重金属未检出，禁用偶氮染料未检出，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）达到 4 级以上，耐光性≥ 5 级，涂层粘着牢度，耐磨性，撕裂力，气味、PH 均符合国家标准。 2、海棉：优质高弹海绵，甲醛释放量未检出，TVOC$\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}$，65%/25%压陷比$\geq 2$，75%压缩永久变形$\leq 5\%$，回弹率$\geq 52\%$，拉伸强度，伸长率符合国家标准，干热老化后拉伸强度$\geq 100\text{Kpa}$，干热老化拉伸欠费度变化率+30%，湿热老化后拉伸强度$\geq 100\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度变化率+30%，恒定负荷反复压陷疲劳后 40%压陷硬度损失值$\leq 35\%$，回弹性能达到 A 级，压缩永久变形达到 A 级。 3、钢架：优质钢管，管材无裂缝、叠缝，外漏管口端面应封闭，涂层无楼喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，硬度达到 3H，耐腐蚀 100h 无气泡产生，滑道两侧 3mm 以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力达到 1 级，焊接件无脱焊、	2	个	800	1600

				虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅、焊疤表面波纹高低之差应不大于 1mm。表面经粉末涂料喷涂，重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出，硬度≥2H，多溴联苯未检出，多溴二苯醚未检出，邻苯二甲酸酯总量未检出。				
餐厅								
21	餐桌		Φ 2200*750	1、框架：优质橡胶木实木，防腐防虫蚁处理，木材湿度控制 12° 以下，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑。 2、基材：基材为优质多层板（多层板非橡胶木），甲醛释放量≤1.5mg/L，具有防潮、防虫性能，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。 3、面材：胡桃木皮饰面，厚度不得小于 60 丝。	4	张	2500	10000
22	餐椅		常规	4、油漆：底漆采用环保水性底漆，VOC 未检出，甲醛含量≤6mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯）未检出，苯系物总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，挥发性有机化合物未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，可溶性重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、卤代烃未检出。面漆此阿勇环保水性面漆，VOC 未检出，甲醛含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））未检出，重金属含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，总铅含量未检出，卤代烃未检出。光滑耐磨，手感好，色泽美观。底着色油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。成品要求木纹清晰，木皮拼接木纹必须交圈。 5、五金：优质五金配件。	48	把	300	14400
6 人宿舍（5 间）、3 人宿舍（2 间）、家属接待室（1 间）、单人宿舍（2 间）								

23	定制单人床（含床箱/鞋拖）		2000*1200*500	1、基材：优质三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，TVOC$\leq 60\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度，弹性模量，内结合强度，含水率，密度，吸水厚度膨胀率，握螺钉力，表面胶合强度，表面耐冷热循环，表面耐划痕，表面耐磨，表面耐干热，表面耐香烟灼烧，表面耐污染腐蚀，表面耐龟裂，表面耐水蒸气，耐光色牢度等均符合国家标准。 2、封边：采用同色PVC封边，耐干热性，耐磨性，耐开裂性，耐老化性，耐冷热循环性均符合国家标准，耐光色牢度≥ 4级，，甲醛释放量未检出、可迁移元素（铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒）未检出，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出，多溴联苯未检出，多溴联苯醚未检出。 3、床排骨架：优质加厚10厘米宽板，优质实木。	37	张	1350	49950
24	床垫		2000*1200*100	表面选用3D面料，手感饱满，床垫四周采用3D透气网布，保持床垫通风散热，拥有干爽睡眠环境。内部从用优质椰棕丝，硬中带弹，高温热压成型，舒适更健康。	37	张	380	14060
25	单人床		2000*1200*220	1、基材：优质三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，TVOC$\leq 60\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度，弹性模量，内结合强度，含水率，密度，吸水厚度膨胀率，握螺钉力，表面胶合强度，表面耐冷热循环，表面耐划痕，表面耐磨，表面耐干热，表面耐香烟灼烧，表面耐污染腐蚀，表面耐龟裂，表面耐水蒸气，耐光色牢度等均符合国家标准。	1	张	1000	1000
26	双人床		2000*1800*500	2、封边：采用同色PVC封边，耐干热性，耐磨性，耐开裂性，耐老化性，耐冷热循环性均符合国家标准，耐光色牢度≥ 4级，，甲醛释放量未检出、可迁移元素（铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒）未检出，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出，多溴联苯未检出，多溴联苯醚未检出。 3、床排骨架：优质加厚10厘米宽板，优质实木。	3	张	1500	4500

27	床垫		2000*1200*220	表面选用 3D 面料, 手感饱满, 床垫四周采用 3D 透气网布, 保持床垫通风散热, 拥有干爽睡眠环境。内部从用优质椰棕丝, 硬中带弹, 高温热压成型, 舒适更健康。	1	个	380	380
28	床垫		2000*1800*220		3	个	680	2040
29	床头柜		450*480*500	1、基材: 优质三聚氰胺饰面刨花板, 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 挥发性有机化合物 (72h) (苯、甲苯、二甲苯) 均未检出, $\text{TVOC} \leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 静曲强度, 弹性模量, 内结合强度, 含水率, 密度, 吸水厚度膨胀率, 握螺钉力, 表面胶合强度, 表面耐冷热循环, 表面耐划痕, 表面耐磨, 表面耐干热, 表面耐香烟灼烧, 表面耐污染腐蚀, 表面耐龟裂, 表面耐水蒸气, 耐光色牢度等均符合国家标准。 2、封边: 采用同色 PVC 封边, 耐干热性, 耐磨性, 耐开裂性, 耐老化性, 耐冷热循环性均符合国家标准, 耐光色牢度≥ 4级, , 甲醛释放量未检出、可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)未检出, 邻苯二甲酸酯 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP) 未检出, 多溴联苯未检出, 多溴联苯醚未检出。 3、五金配件: 优质三节轨, 垂直向下静载荷、水平测向静载荷, 耐久性均符合国家标准。优质锁具, 保密度、牢固度、灵活度、外观质量均符合国家标准。	8	个	350	2800
30	休闲长桌		3600*1000*750	基材: 优质三聚氰胺饰面刨花板, 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 挥发性有机化合物 (72h) (苯、甲苯、二甲苯) 均未检出, $\text{TVOC} \leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 静曲强度, 弹性模量, 内结合强度, 含水率, 密度, 吸水厚度膨胀率, 握螺钉力, 表面胶合强度, 表面耐冷热循环, 表面耐划痕, 表面耐磨, 表面耐干热, 表面耐香烟灼烧, 表面耐污染腐蚀, 表面耐龟裂, 表面耐水蒸气, 耐光色牢度等均符合国家标准。 2、封边: 采用同色 PVC 封边, 耐干热性, 耐磨性, 耐开裂性, 耐老化性, 耐冷热循环性均符合国家标准, 耐光色牢度≥ 4级, , 甲醛释放量未检出、可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)未检出, 邻苯二甲酸酯 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP) 未检出, 多溴联苯未检出, 多溴联苯醚未检出。	5	张	2000	10000

				3、固定式下架：优质固定式下架，管材无裂缝、叠缝，外漏管口端面应封闭，涂层无楼喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，硬度达到 3H，耐腐蚀 100h 无气泡产生，滑道两侧 3mm 以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力达到 1 级，焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅、焊疤表面波纹高低之差应不大于 1mm。表面经粉末涂料喷涂，重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出，硬度≥2H，多溴联苯未检出，多溴二苯醚未检出，邻苯二甲酸酯总量未检出。				
31	木质方凳		常规	优质实木松木	30	把	60	1800
32	沙发		三人位	1. 面材：1、环保 PU 皮，耐折牢度 50000 次无裂纹，游离甲醛未检出，挥发性有机物≤40mg/kg，可萃取的重金属未检出，禁用偶氮染料未检出，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）达到 4 级以上，耐光性≥5 级，涂层粘着牢度，耐磨性，撕裂力，气味、PH 均符合国家标准。	1	张	1800	1800
33	沙发		双人位	2、海棉：优质高弹海绵，甲醛释放量未检出，TVOC≤0.05mg/m ² h，65%/25%压陷比≥2，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥52%，拉伸强度，伸长率符合国家标准，干热老化后拉伸强度≥100Kpa，干热老化拉伸欠费度变化率+30%，湿热老化后拉伸强度≥100kpa，湿热老化拉伸强度变化率+30%，恒定负荷反复压陷疲劳后 40%压陷硬度损失值≤35%，回弹性能达到 A 级，压缩永久变形达到 A 级。 3. 内架：材料为优质东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理 4. 沙发脚：采用优质流星灰金属脚。	2	张	1200	2400
34	茶几		1200*600*400	基材：优质三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m ³ ，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，TVOC≤60 μg/m ³ ，静曲强度，弹性模量，内结合强度，含水率，密度，吸水厚度膨胀率，握螺钉力，	2	张	1000	2000

				表面胶合强度，表面耐冷热循环，表面耐划痕，表面耐磨，表面耐干热，表面耐香烟灼烧，表面耐污染腐蚀，表面耐龟裂，表面耐水蒸气，耐光色牢度等均符合国家标准。 2、封边：采用同色 PVC 封边，耐干热性，耐磨性，耐开裂性，耐老化性，耐冷热循环性均符合国家标准，耐光色牢度≥ 4级，，甲醛释放量未检出、可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)未检出,邻苯二甲酸酯 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP) 未检出，多溴联苯未检出，多溴联苯醚未检出。 3、固定式下架：优质固定式下架，管材无裂缝、叠缝，外漏管口端面应封闭，涂层无锈喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，硬度达到 3H，耐腐蚀 100h 无气泡产生，滑道两侧 3mm 以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力达到 1 级，焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅、焊疤表面波纹高低之差应不大于 1mm。表面经粉末涂料喷涂，重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出，硬度$\geq 2H$，多溴联苯未检出，多溴二苯醚未检出，邻苯二甲酸酯总量未检出。				
37	电视柜		1400*400 *500	1、基材：优质三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，TVOC$\leq 60\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度，弹性模量，内结合强度，含水率，密度，吸水厚度膨胀率，握螺钉力，表面胶合强度，表面耐冷热循环，表面耐划痕，表面耐磨，表面耐干热，表面耐香烟灼烧，表面耐污染腐蚀，表面耐龟裂，表面耐水蒸气，耐光色牢度等均符合国家标准。 2、封边：采用同色 PVC 封边，耐干热性，耐磨性，耐开裂性，耐老化性，耐冷热循环性均符合国家标准，耐光色牢度≥ 4级，，甲醛释放量未检出、可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)未检出,邻苯二甲酸酯 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP) 未检出，多溴联苯未检出，多溴联苯醚未检出。 3、五金配件：优质三节轨，垂直向下静载荷、水平测向静载荷，耐久性均符合国家标准。	2	组	1500	3000

合计：叁拾叁万玖仟捌佰捌拾元整（¥339880 元）

最高限价：33.988 万元，报价超过最高限价（包括限价单价）均为无效报价。

一、供应商资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 投标人须具有行政管理部门颁发的有效营业执照；
3. 本项目不接受联合体投标。

二、报价注意事项：

1. 供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，视为无效报价文件。投标人的投标报价应为完成本项目中的全部货物包含设备制造、供货、运输、安装等以及为完成项目所必须的临时项目、材料、保险、劳务及所需的全部。具体包括全部设备及辅材费用、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、运输保险费、安装费、备品备件费、专用工具费、售后服务费、税金等一切费用。采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目，不得降低安装质量。请各供应商在报价时充分考虑各种因素，合同价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2. 供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件 1 个工作日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东高新技术产业开发区管理委员会、启东市消防救援大队

地址：启东市南海路 558 号、启东市汇龙镇江海南路 188 号

联系人：杨晶晶、李小祥

联系电话：13862980251、0513-83305986

采购代理机构：南通东洲工程项目管理有限公司

地址：启东市汇龙镇和平中路 808 号景都大厦

联系人：施伶俐

联系电话：0513-83302829

3. 供应商需根据采购单位需求足额送货；在未接到采购单位通知的情况下，送货量超过采购需求的，超过的部分由供应商自行运回，否则视为赠送，采购单位不支付相应货款。

4. 报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）法定代表人授权委托书（按照附件二格式填写）及被授权人身份证复印件（法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书；非法定代表人参加投标时提交）；

（3）法定代表人身份证明书（按照附件三格式填写）及法定代表人身份证复印件（无论法定代表人是否参加，均须提供此项）

（4）有效的企业法人营业执照复印件；

（5）质保承诺书（按照附件四格式填写）；

（6）供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明（按照附件五格式填写）

（7）投标报价表：报价表须按提供的报价样表格式填写（按照附件六格式填写），如有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

注：（1）报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料的复印件并加盖单位公章，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、供应商名称。

（2）如涉及报价人名称变更等情况，须提供行政或行业主管部门出具的有效证明文件。

5. 报价文件递交

报价文件请于 2024 年 3 月 14 日 9:00-9:30 送至 启东市南海路 558 号海韵大厦 2411（只接受直接送达），逾时则不予受理。

开标时间：2024 年 3 月 14 日 9:30 分（北京时间）

询价文件的相关费用在投标截止前递交报价文件的同时收取，费用为人民币 100 元，不论何种原因询价文件的相关费用均不退还。

6. 投标保证金

根据省财政厅要求，免收投标保证金。

三、商务部分要求：

1. 质量要求：产品必须是全新、未使用过的符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格正品，并在供货时提供相关证明材料，如未提供则视为验收不合格，取消其成交资格，履约保证金不予退还。

2. 质保、售后服务要求：本项目所有货物提供五年的全免费质保（配件+人工）并负责终身维修（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。

质保期内，成交供应商应免费维修。成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过 8 小时，一般质量问题在 24 小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚 2000 元扣款。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。

3. 供货与安装周期：签订合同之日起 30 日历天内交货、安装、调试完毕。如因中标人原因延期的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚 5000 元。

4. 履约保证金：

（1）本项目成交后的履约保证金为项目成交价的 **10%**，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单

位账户(应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交),成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商,则视为自动放弃成交资格。

(2)成交供应商全部履行合同义务,经采购单位验收合格无质量、进度等问题的,采购人在验收合格后一次性退还履约保证金;

(3)发生以下情况的,履约保证金不予退还或部分退还:

a. 签订合同后,成交供应商不履行合同义务的,采购单位有权全额扣除履约保证金,全额不予退还,同时采购单位亦有权终止合同,成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b. 成交供应商在履约过程中发生违约行为,给采购单位造成损失的,采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款,以弥补采购单位经济损失,不足的部分成交供应商另外补齐。

(4)采购人若逾期退还履约保证金的,按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

5. 项目验收要求:

(1)在采购单位收到供应商提供的产品后,应由启东市市场监督管理局组织抽样检验,如在抽检过程中供应商不能到场配合的,将视采购单位为其委托单位配合抽检,并在相关文书签字确认。市管局认为有必要的情况下,可采取公证抽样取证办法。

(2)成交供应商所供产品,经启东市市场监督管理局组织抽样检验并取得合格的检测报告或有效的证明文件后,方可安装、调试。成交供应商在设备安装调试完毕并对相关人员进行培训后,并经相关学校验收后,向采购单位提出验收申请,在7个工作日内,采购单位组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物等进行整体验收;如验收不合格,则供应商应在采购单位规定的时间内,按照整改要求进行整改,如果在规定时间内未按要求完成整改或不整改,都将视为供应商违约并终止合同,履约保证金不予退还并报相关

部门进行处理。

(3)必要时,采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测,因检测发生的一切费用由成交供应商负责,如验收或检测发现所供货物不符合合同要求,将解除双方合同、履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。

(4)因检测等原因导致货物损坏的,在检测合格后由成交供应商免费补足与抽检样品一致的货物,确保采购人正常使用。

(5)成交供应商在第一批次货物送达前提供:①原材料检测报告:包括中密度纤维板、水性底漆、水性面漆、PU皮、高弹海绵、三聚氰胺饰面刨花板、pvc封边条、固定式下架、气压棒、椅轮;②成品检测报告:包括会议桌、床、文件柜、钢木办公桌、办公椅、餐桌、沙发;③中国环境标志产品认证(十环)。④全国商品售后服务达标认证五星级证书,认证范围覆盖本次采购产品:人造板家具、钢木家具、软件家具等类型的售后服务。未能按期提供上述材料原件的,采购人有权终止合同。

6. 其他约定事项:

(1)成交供应商提供合格产品,随机资料及相关软件资源,如涉及进口货物需提供相关证明材料。

(2)无论投标结果如何,供应商自行承担与投标响应有关的全部费用(包括供应商自行进行的现场勘察费用)。

(3)在合同的履行过程中对标的物的质量发生争议时,以启东市市场监督管理局鉴定结果为准。

(4)为本项目货物供货及后续服务所涉及的成交供应商安全均由成交供应商负责。

(5)在成交供应商供货安装完毕后,采购单位将组织验收小组根据招标文件和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。采购货物清单中的要求为最低要求,不得负偏离,否则视为无效报价。如

验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

(6) 知识产权：成交供应商应保证采购人免除且成交供应商承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出(包括律师费)。

四、合同的签订及注意事项：

1. 成交结果将在相关网站予以公布，公示期为 1 天，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在中标通知书发出之日起 30 日内签订合同。

2. 成交供应商因自身原因不能订立或履行采购合同的，将中标项目进行转包的，采购单位将取消其成交资格，同时将其不良行为报相关部门备案。

五、成交原则：符合采购需求且总价最低者成交，如遇同等质量、服务前提下最低总报价相同则采用抽签方式确定中标单位。

六、付款方式：按合同约定的所有内容履行完成且验收合格后的一个半月内付合同价款的 97%，余款在验收合格 5 年后付清。

注：付款前中标（成交）人需向采购人提供有效票。

启东高新技术产业开发区管理委员会
启东市消防救援大队
2024 年 3 月 8 日

附件一：

报 价 承 诺 书

_____：

（报价单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加
启东市高新区消防站执勤楼家具采购项目询价的有关活动，并宣布同
意如下：

1. 我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格
以报价文件为准）。

2. 我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明确及误解的权利。

3. 我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4. 如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵
方退还。

5. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或
资料，理解并同意贵方的评标办法。

6. 我方的报价文件自开标后 60 天内有效。

7. 与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

报价单位代表姓名：_____ 职务：_____

报价单位代表手机：_____

报价单位名称：_____（加盖单位公章）

年 月 日

附件二：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

_____：

_____系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：
特授权_____代表我单位全权办理针对启东市高新区消防站执勤楼家具采购项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位（盖章）：

年 月 日

附：授权委托人（即代理人）身份证复印件

附件三：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄：

职务： 系： (响应供应商名称) 的法定代表人。

特此证明

报价单位(盖公章)：

日期： 年月日

附：法定代表人身份证复印件

附件四：

质 保 承 诺 书

_____：

（报价单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加启东市高新区消防站执勤楼家具采购项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方承诺对本项目所有货物提供_____的全免费质保（配件+人工）并负责终身维修（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。

2. 质保期内，成交供应商应免费维修。成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过 8 小时，一般质量问题在 24 小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚 2000 元扣款。

3. 质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。

4. 如我方所售产品（含安装）达不到质量要求，将承担相应违约责任：按询价文件要求对不符合质量要求的产品进行整改，如整改仍不符合要求，采购单位有权扣除我方的履约保证金和中止合同处理。

5. 与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

报价单位代表：_____ 职务：_____

报价单位（加盖单位公章）：

年 月 日

附件五：

**参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录
的书面声明**

_____：

我单位在参加本次启东高新区消防站执勤楼家具采购项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

报价单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

_____年____月____日

附件六：报价表

投标报价表

启东高新区消防站执勤楼家具采购项目

序号	家具名称	图片	规格 (W*D*H) mm	材质及工艺要求	数量	单位	报价 单价 (元)	合价 (元)
一层至四层								
22 人 会议室 82.89m²								
1	会议桌		7200*220 0*760	1、面材：优质天然鸡翅木木皮贴面，厚0.60mm。 2、基材：优质中密度纤维板，甲醛释放量≤0.015mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，TVOC≤60 μg/m³，板内密度偏差，密度，含水率，静曲强度，弹性模量，内结合强度，吸水厚度膨胀率，表面结合强度均符合国家标准。 3、油漆：底漆采用环保水性底漆，VOC 未检出，甲醛含量≤6mg/kg，乙二醇醚及酯酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯）未检出，苯系物总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，挥发性有机化合物未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，可溶性重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、卤代烃未检出。面漆此阿勇环保水性面漆，VOC 未检出，甲醛含量未检出，乙二醇醚及酯酯总和含量未检出，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））未检出，重金属含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，总铅含量未检出，卤代烃未检出。光滑耐磨，手感好，色泽美观。底着色油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。成品要求木纹清晰，木皮拼接木纹必须交圈。 4、粘合剂：采用优质环保白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出 VOC 含量≤15g/L。	1	张		

2	会议椅		常规	1、面材：环保 PU 皮，耐折牢度 50000 次无裂纹，游离甲醛未检出，挥发性有机物$\leq 40\text{mg/kg}$，可萃取的重金属未检出，禁用偶氮染料未检出，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）达到 4 级以上，耐光性≥ 5 级，涂层粘着牢度，耐磨性，撕裂力，气味、PH 均符合国家标准。 2、海棉：优质高弹海绵，甲醛释放量未检出，TVOC$\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}$，65%/25%压陷比$\geq 2$，75%压缩永久变形$\leq 5\%$，回弹率$\geq 52\%$，拉伸强度，伸长率符合国家标准，干热老化后拉伸强度$\geq 100\text{Kpa}$，干热老化拉伸欠费度变化率$\pm 30\%$，湿热老化后拉伸强度$\geq 100\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度变化率$\pm 30\%$，恒定负荷反复压陷疲劳后 40%压陷硬度损失值$\leq 35\%$，回弹性能达到 A 级，压缩永久变形达到 A 级。 3、椅板：环保实木多层板，中间有气孔，厚度 12 毫米，含水率，甲醛释放量，胶合强度，浸渍剥离性能，抗压性能，点抗压性能，TVOC$\leq 0.4\text{mg/m}^2\cdot\text{h}$（72h）均需达到国家标准。 4、弓形脚：壁厚 2.0mm 钢管折弯而成，表面电镀。	22	把		
3	茶水柜		813*400*800	1、基材：优质三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，TVOC$\leq 60\mu\text{g/m}^3$，静曲强度，弹性模量，内结合强度，含水率，密度，吸水厚度膨胀率，握螺钉力，表面胶合强度，表面耐冷热循环，表面耐划痕，表面耐磨，表面耐干热，表面耐香烟灼烧，表面耐污染腐蚀，表面耐龟裂，表面耐水蒸气，耐光色牢度等均符合国家标准。 2、封边：采用同色 PVC 封边，耐干热性，耐磨性，耐开裂性，耐老化性，耐冷热循环性均符合国家标准，耐光色牢度≥ 4 级，，甲醛释放量未检出、可迁移元素（铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒）未检出，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出，多溴联苯未检出，多溴联苯醚未检出。 3、五金配件：优质三节轨，垂直向下静载荷、水平测向静载荷，耐久性均符合国家标准。优质缓冲阻尼铰链，垂直静载荷、水平静载荷，关闭力、打开力、耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准。 台面上具有挡水条，柜体含两个抽屉，柜内	1	个		

				含层板一块。				
中队部								
4	办公桌		1500*1500*750	1、基材：优质三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，TVOC$\leq 60\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度，弹性模量，内结合强度，含水率，密度，吸水厚度膨胀率，握螺钉力，表面胶合强度，表面耐冷热循环，表面耐划痕，表面耐磨，表面耐干热，表面耐香烟灼烧，表面耐污染腐蚀，表面耐龟裂，表面耐水蒸气，耐光色牢度等均符合国家标准。 2、封边：采用同色PVC封边，耐干热性，耐磨性，耐开裂性，耐老化性，耐冷热循环性均符合国家标准，耐光色牢度≥ 4级，，甲醛释放量未检出、可迁移元素（铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒）未检出，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出，多溴联苯未检出，多溴联苯醚未检出。 3、五金配件：优质三节轨，垂直向下静载荷、水平测向静载荷，耐久性均符合国家标准。优质缓冲阻尼铰链，垂直静载荷、水平静载荷，关闭力、打开力、耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准。	6	张		
5	办公椅		常规	1、面材：环保PU皮，耐折牢度50000次无裂纹，游离甲醛未检出，挥发性有机物$\leq 40\text{mg}/\text{kg}$，可萃取的重金属未检出，禁用偶氮染料未检出，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）达到4级以上，耐光性≥ 5级，涂层粘着牢度，耐磨性，撕裂力，气味、PH均符合国家标准。 2、海棉：优质高弹海绵，甲醛释放量未检出，TVOC$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，65%/25%压陷比$\geq 2$，75%压缩永久变形$\leq 5\%$，回弹率$\geq 52\%$，拉伸强度，伸长率符合国家标准，干热老化后拉伸强度$\geq 100\text{Kpa}$，干热老化拉伸欠费度变化率$\pm 30\%$，湿热老化后拉伸强度$\geq 100\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度变化率$\pm 30\%$，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值$\leq 35\%$，回弹性能达到A级，压缩永久变形达到A级。 3、椅板：环保实木多层板，中间有气孔，厚度12毫米，含水率，甲醛释放量，胶合强度，浸渍剥离性能，抗压性能，点抗压性能，TVOC$\leq 0.4\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$（72h）均需达到国家标准。	6	把		

				4、弓形脚：壁厚 2.0mm 钢管折弯而成，表面电镀。				
6	文件柜		800*400*1966	1、基材：优质三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，TVOC$\leq 60\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度，弹性模量，内结合强度，含水率，密度，吸水厚度膨胀率，握螺钉力，表面胶合强度，表面耐冷热循环，表面耐划痕，表面耐磨，表面耐干热，表面耐香烟灼烧，表面耐污染腐蚀，表面耐龟裂，表面耐水蒸气，耐光色牢度等均符合国家标准。 2、封边：采用同色 PVC 封边，耐干热性，耐磨性，耐开裂性，耐老化性，耐冷热循环性均符合国家标准，耐光色牢度≥ 4级，，甲醛释放量未检出、可迁移元素（铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒）未检出，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出，多溴联苯未检出，多溴联苯醚未检出。 3、五金配件：优质缓冲阻尼铰链，垂直静载荷、水平静载荷，关闭力、打开力、耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准。优质锁具，保密度、牢固度、灵活度、外观质量均符合国家标准。优质环保白色塑料拉手。	4	个		
7	茶水柜		816*400*808	1、基材：优质三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，TVOC$\leq 60\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度，弹性模量，内结合强度，含水率，密度，吸水厚度膨胀率，握螺钉力，表面胶合强度，表面耐冷热循环，表面耐划痕，表面耐磨，表面耐干热，表面耐香烟灼烧，表面耐污染腐蚀，表面耐龟裂，表面耐水蒸气，耐光色牢度等均符合国家标准。 2、封边：采用同色 PVC 封边，耐干热性，耐磨性，耐开裂性，耐老化性，耐冷热循环性均符合国家标准，耐光色牢度≥ 4级，，甲醛释放量未检出、可迁移元素（铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒）未检出，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出，多溴联苯未检出，多溴联苯醚未检出。 3、五金配件：优质三节轨，垂直向下静载荷、水平测向静载荷，耐久性均符合国家标准。优质缓冲阻尼铰链，垂直静载荷、水平静载荷，关闭力、打开力、耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准。	1	个		

				台面上具有挡水条，柜体含两个抽屉，柜内含层板一块。				
作战研讨室								
8	定制弧型会议桌		Φ 3600*760	1、面材：优质天然鸡翅木木皮贴面，厚0.60mm。 2、基材：优质中密度纤维板，甲醛释放量≤0.015mg/m³，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，TVOC≤60 μg/m³，板内密度偏差，密度，含水率，静曲强度，弹性模量，内结合强度，吸水厚度膨胀率，表面结合强度均符合国家标准。 3、油漆：底漆采用环保水性底漆，VOC 未检出，甲醛含量≤6mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯）未检出，苯系物总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，挥发性有机化合物未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，可溶性重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、卤代烃未检出。面漆此阿勇环保水性面漆，VOC 未检出，甲醛含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））未检出，重金属含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，总铅含量未检出，卤代烃未检出。光滑耐磨，手感好，色泽美观。底着色油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。成品要求木纹清晰，木皮拼接木纹必须交圈。 4、粘合剂：采用优质环保白乳胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出 VOC 含量≤15g/L。	1	张		
9	会议椅		常规	1、面材：环保 PU 皮，耐折牢度 50000 次无裂纹，游离甲醛未检出，挥发性有机物≤40mg/kg，可萃取的重金属未检出，禁用偶氮染料未检出，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）达到 4 级以上，耐光性≥5 级，涂层粘着牢度，耐磨性，撕裂力，气味、PH 均符合国家标准。 2、海棉：优质高弹海绵，甲醛释放量未检出，TVOC≤0.05mg/m²h，65%/25%压陷比≥2，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥52%，拉伸强度，伸长率符合国家标准，干热老化后拉伸强度	13	把		

				≥100Kpa, 干热老化拉伸欠费度变化率±30%, 湿热老化后拉伸强度≥100kpa, 湿热老化拉伸强度变化率+30%, 恒定负荷反复压陷疲劳后 40%压陷硬度损失值≤35%, 回弹性能达到 A 级, 压缩永久变形达到 A 级。 3、椅板: 环保实木多层板, 中间有气孔, 厚度 12 毫米, 含水率, 甲醛释放量, 胶合强度, 浸渍剥离性能, 抗压性能, 点抗压性能, TVOC ≤0.4mg/m².h (72h) 均需达到国家标准。 4、弓形脚: 壁厚 2.0mm 钢管折弯而成, 表面电镀。				
10	茶水柜		813*400*800	1、基材: 优质三聚氰胺饰面刨花板, 甲醛释放量≤0.05mg/m³, 挥发性有机化合物 (72h) (苯、甲苯、二甲苯) 均未检出, TVOC≤60 μg/m³, 静曲强度, 弹性模量, 内结合强度, 含水率, 密度, 吸水厚度膨胀率, 握螺钉力, 表面胶合强度, 表面耐冷热循环, 表面耐划痕, 表面耐磨, 表面耐干热, 表面耐香烟灼烧, 表面耐污染腐蚀, 表面耐龟裂, 表面耐水蒸气, 耐光色牢度等均符合国家标准。 2、封边: 采用同色 PVC 封边, 耐干热性, 耐磨性, 耐开裂性, 耐老化性, 耐冷热循环性均符合国家标准, 耐光色牢度≥4 级, 甲醛释放量未检出、可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)未检出, 邻苯二甲酸酯 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP) 未检出, 多溴联苯未检出, 多溴联苯醚未检出。 3、五金配件: 优质三节轨, 垂直向下静载荷、水平测向静载荷, 耐久性均符合国家标准。优质缓冲阻尼铰链, 垂直静载荷、水平静载荷, 关闭力、打开力、耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准。 台面上具有挡水条, 柜体含两个抽屉, 柜内含层板一块。	1	个		
视频教育厅								

11	条桌		1400*450*760	1、面材：优质天然鸡翅木木皮贴面，厚0.60mm。 2、基材：优质中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，TVOC$\leq 60\mu\text{g}/\text{m}^3$，板内密度偏差，密度，含水率，静曲强度，弹性模量，内结合强度，吸水厚度膨胀率，表面结合强度均符合国家标准。 3、油漆：底漆采用环保水性底漆，VOC 未检出，甲醛含量$\leq 6\text{mg}/\text{kg}$，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯）未检出，苯系物总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，挥发性有机化合物未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，可溶性重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出、卤代烃未检出。面漆此阿勇环保水性面漆，VOC 未检出，甲醛含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））未检出，重金属含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，总铅含量未检出，卤代烃未检出。光滑耐磨，手感好，色泽美观。底着色油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。成品要求木纹清晰，木皮拼接木纹必须交圈。 4、粘合剂：采用优质环保白乳胶，，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出 VOC 含量$\leq 15\text{g}/\text{L}$。	26	张		
12	会议椅		常规	1、面材：环保 PU 皮，耐折牢度 50000 次无裂纹，游离甲醛未检出，挥发性有机物$\leq 40\text{mg}/\text{kg}$，可萃取的重金属未检出，禁用偶氮染料未检出，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）达到 4 级以上，耐光性≥ 5 级，涂层粘着牢度，耐磨性，撕裂力，气味、PH 均符合国家标准。 2、海棉：优质高弹海绵，甲醛释放量未检出，TVOC$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，65%/25%压陷比$\geq 2$，75%压缩永久变形$\leq 5\%$，回弹率$\geq 52\%$，拉伸强度，伸长率符合国家标准，干热老化后拉伸强度$\geq 100\text{Kpa}$，干热老化拉伸欠费度变化率$\pm 30\%$，湿热老化后拉伸强度$\geq 100\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度变化率$\pm 30\%$，恒定负荷反复压陷疲劳后 40%压陷硬度损失值$\leq 35\%$，回弹性能达到	52	把		

				A 级，压缩永久变形达到 A 级。 3、椅板：环保实木多层板，中间有气孔，厚度 12 毫米，含水率，甲醛释放量，胶合强度，浸渍剥离性能，抗压性能，点抗压性能，TVOC $\leq 0.4\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$ (72h) 均需达到国家标准。 4、弓形脚：壁厚 2.0mm 钢管折弯而成，表面电镀。				
13	茶水柜		813*400*800	1、基材：优质三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物 (72h) (苯、甲苯、二甲苯) 均未检出，TVOC $\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度，弹性模量，内结合强度，含水率，密度，吸水厚度膨胀率，握螺钉力，表面胶合强度，表面耐冷热循环，表面耐划痕，表面耐磨，表面耐干热，表面耐香烟灼烧，表面耐污染腐蚀，表面耐龟裂，表面耐水蒸气，耐光色牢度等均符合国家标准。 2、封边：采用同色 PVC 封边，耐干热性，耐磨性，耐开裂性，耐老化性，耐冷热循环性均符合国家标准，耐光色牢度 ≥ 4 级，，甲醛释放量未检出、可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)未检出，邻苯二甲酸酯 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP) 未检出，多溴联苯未检出，多溴联苯醚未检出。 3、五金配件：优质三节轨，垂直向下静载荷、水平测向静载荷，耐久性均符合国家标准。优质缓冲阻尼铰链，垂直静载荷、水平静载荷，关闭力、打开力、耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准。 台面上具有挡水条，柜体含两个抽屉，柜内含层板一块。	1	个		
书吧、电脑房/俱乐部								
14	办公桌 (含键盘抽、主机托)		1500*700*750	1、基材：优质三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物 (72h) (苯、甲苯、二甲苯) 均未检出，TVOC $\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度，弹性模量，内结合强度，含水率，密度，吸水厚度膨胀率，握螺钉力，表面胶合强度，表面耐冷热循环，表面耐划痕，表面耐磨，表面耐干热，表面耐香烟灼烧，表面耐污染腐蚀，表面耐龟裂，表面耐水蒸气，耐光色牢度等均符合国家标准。 2、封边：采用同色 PVC 封边，耐干热性，耐磨性，耐开裂性，耐老化性，耐冷热循环性均符合国家标准，耐光色牢度 ≥ 4 级，，甲醛	6	张		

	)			释放量未检出、可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)未检出,邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)未检出,多溴联苯未检出,多溴联苯醚未检出。 3、桌架:采用固定式下架,管材无裂缝、叠缝,外漏管口端面应封闭,涂层无楼喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷,硬度达到3H,耐腐蚀100h无气泡产生,滑道两侧3mm以外,无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象,附着力达到1级,焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅、焊疤表面波纹高低之差应不大于1mm。表面经粉末涂料喷涂,重金属(可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞)未检出,硬度$\geq 2H$,多溴联苯未检出,多溴二苯醚未检出,邻苯二甲酸酯总量未检出。				
15	电脑椅		常规	1. 环保PU皮,耐折牢度50000次无裂纹,游离甲醛未检出,挥发性有机物$\leq 40\text{mg/kg}$,可萃取的重金属未检出,禁用偶氮染料未检出,摩擦色牢度(干擦、湿擦、碱性汗液)达到4级以上,耐光性≥ 5级,涂层粘着牢度,耐磨性,撕裂力,气味、PH均符合国家标准。 2、海棉:优质高弹海绵,甲醛释放量未检出,TVOC$\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}$,65%/25%压陷比$\geq 2$,75%压缩永久变形$\leq 5\%$,回弹率$\geq 52\%$,拉伸强度,伸长率符合国家标准,干热老化后拉伸强度$\geq 100\text{Kpa}$,干热老化拉伸欠费度变化率+30%,湿热老化后拉伸强度$\geq 100\text{kpa}$,湿热老化拉伸强度变化率+30%,恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值$\leq 35\%$,回弹性能达到A级,压缩永久变形达到A级。 3、椅板:环保实木多层板,中间有气孔,厚度12毫米,含水率,甲醛释放量,胶合强度,浸渍剥离性能,抗压性能,点抗压性能,TVOC$\leq 0.4\text{mg/m}^2\cdot\text{h}$(72h)均需达到国家标准。 5、气压棒:优质气压棒,金属件无裂纹、结疤,金属件涂层无漏底、凹凸、流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无剥落、返锈、漏漆现象,人体接触部分无毛刺刃口或棱角,外表部位不得有掉(脱)色现象,耐盐雾,密封性能,耐高低温性能试验,循环寿命均需达到国家标准。	6	把		

				6、五星脚：优质尼龙五星脚，重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞），耐老化性，底座静载荷均符合国家标准。 7、椅轮：优质尼龙椅轮，活动自如，脚轮往复磨损符合国家标准，重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯未检出，多环芳烃未检出。				
器材室/物资库/个人箱包/公共物资								
18	轻型货架		2000*600*2000	1、选用一级冷轧钢板，。 2、货架立柱是由等边角钢双边冲孔制成，立柱孔用来挂接层板之用； 3、货架钢层板采用冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。 4、立柱与钢层板通过速扣卡销和三角型固定片连接与固定组成的货架。 5、货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、烘干等工艺处理后组装成品。生产出的货架成品表面光洁、美观。	91	个		
更衣室								
20	换鞋凳		1200*350*400	1、环保PU皮，耐折牢度 50000 次无裂纹，游离甲醛未检出，挥发性有机物$\leq 40\text{mg/kg}$，可萃取的重金属未检出，禁用偶氮染料未检出，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）达到 4 级以上，耐光性≥ 5 级，涂层粘着牢度，耐磨性，撕裂力，气味、PH 均符合国家标准。 2、海棉：优质高弹海绵，甲醛释放量未检出，TVOC$\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}$，65%/25%压陷比$\geq 2$，75%压缩永久变形$\leq 5\%$，回弹率$\geq 52\%$，拉伸强度，伸长率符合国家标准，干热老化后拉伸强度$\geq 100\text{Kpa}$，干热老化拉伸欠费度变化率+30%，湿热老化后拉伸强度$\geq 100\text{kpa}$，湿热老化拉伸强度变化率+30%，恒定负荷反复压陷疲劳后 40%压陷硬度损失值$\leq 35\%$，回弹性能达到 A 级，压缩永久变形达到 A 级。 3、钢架：优质钢管，管材无裂缝、叠缝，外漏管口端面应封闭，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，硬度达到 3H，耐腐蚀 100h 无气泡产生，滑道两侧 3mm 以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力达到 1 级，焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、	2	个		

				焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅、焊疤表面波纹高低之差应不大于 1mm。表面经粉末涂料喷涂, 重金属(可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞)未检出, 硬度≥2H, 多溴联苯未检出, 多溴二苯醚未检出, 邻苯二甲酸酯总量未检出。				
餐厅								
21	餐桌		Φ 2200*750	1、框架: 优质橡胶木实木, 防腐防虫蚁处理, 木材湿度控制 12° 以下, 木材经四面刨光处理, 结合部位无松动, 榫卯结构, 无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀, 木材表面光滑。 2、基材: 基材为优质多层板(多层板非橡胶木), 甲醛释放量≤1.5mg/L, 具有防潮、防虫性能, 强度高、刚性好、不变形, 各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。 3、面材: 胡桃木皮饰面, 厚度不得小于 60 丝。	4	张		
22	餐椅		常规	4、油漆: 底漆采用环保水性底漆, VOC 未检出, 甲醛含量≤6mg/kg, 乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯)未检出, 苯系物总和含量未检出, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出, 挥发性有机化合物未检出, 苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出, 可溶性重金属含量(可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞)未检出、卤代烃未检出。面漆此阿勇环保水性面漆, VOC 未检出, 甲醛含量未检出, 乙二醇醚及醚酯总和含量未检出, 苯系物总和含量(限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯))未检出, 重金属含量未检出, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出, 总铅含量未检出, 卤代烃未检出。光滑耐磨, 手感好, 色泽美观。底着色油漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。成品要求木纹清晰, 木皮拼接木纹必须交圈。 5、五金: 优质五金配件。	48	把		
6 人宿舍(5 间)、3 人宿舍(2 间)、家属接待室(1 间)、单人宿舍(2 间)								

23	定制单人床（含床箱/鞋拖）		2000*1200*500	1、基材：优质三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，TVOC$\leq 60\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度，弹性模量，内结合强度，含水率，密度，吸水厚度膨胀率，握螺钉力，表面胶合强度，表面耐冷热循环，表面耐划痕，表面耐磨，表面耐干热，表面耐香烟灼烧，表面耐污染腐蚀，表面耐龟裂，表面耐水蒸气，耐光色牢度等均符合国家标准。 2、封边：采用同色PVC封边，耐干热性，耐磨性，耐开裂性，耐老化性，耐冷热循环性均符合国家标准，耐光色牢度≥ 4级，，甲醛释放量未检出、可迁移元素（铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒）未检出，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出，多溴联苯未检出，多溴联苯醚未检出。 3、床排骨架：优质加厚10厘米宽板，优质实木。	37	张		
24	床垫		2000*1200*100	表面选用3D面料，手感饱满，床垫四周采用3D透气网布，保持床垫通风散热，拥有干爽睡眠环境。内部从用优质椰棕丝，硬中带弹，高温热压成型，舒适更健康。	37	张		
25	单人床		2000*1200*220	1、基材：优质三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，TVOC$\leq 60\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度，弹性模量，内结合强度，含水率，密度，吸水厚度膨胀率，握螺钉力，表面胶合强度，表面耐冷热循环，表面耐划痕，表面耐磨，表面耐干热，表面耐香烟灼烧，表面耐污染腐蚀，表面耐龟裂，表面耐水蒸气，耐光色牢度等均符合国家标准。 2、封边：采用同色PVC封边，耐干热性，耐磨性，耐开裂性，耐老化性，耐冷热循环性均符合国家标准，耐光色牢度≥ 4级，，甲醛释放量未检出、可迁移元素（铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒）未检出，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出，多溴联苯未检出，多溴联苯醚未检出。 3、床排骨架：优质加厚10厘米宽板，优质实木。	1	张		
26	双人床		2000*1800*500	1、基材：优质三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，TVOC$\leq 60\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度，弹性模量，内结合强度，含水率，密度，吸水厚度膨胀率，握螺钉力，表面胶合强度，表面耐冷热循环，表面耐划痕，表面耐磨，表面耐干热，表面耐香烟灼烧，表面耐污染腐蚀，表面耐龟裂，表面耐水蒸气，耐光色牢度等均符合国家标准。 2、封边：采用同色PVC封边，耐干热性，耐磨性，耐开裂性，耐老化性，耐冷热循环性均符合国家标准，耐光色牢度≥ 4级，，甲醛释放量未检出、可迁移元素（铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒）未检出，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出，多溴联苯未检出，多溴联苯醚未检出。 3、床排骨架：优质加厚10厘米宽板，优质实木。	3	张		
27	床垫		2000*1200*220	表面选用3D面料，手感饱满，床垫四周采用3D透气网布，保持床垫通风散热，拥有干爽	1	个		

28	床垫		2000*1800*220	的睡眠环境。内部从用优质椰棕丝，硬中带弹，高温热压成型，舒适更健康。	3	个		
29	床头柜		450*480*500	1、基材：优质三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，TVOC$\leq 60\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度，弹性模量，内结合强度，含水率，密度，吸水厚度膨胀率，握螺钉力，表面胶合强度，表面耐冷热循环，表面耐划痕，表面耐磨，表面耐干热，表面耐香烟灼烧，表面耐污染腐蚀，表面耐龟裂，表面耐水蒸气，耐光色牢度等均符合国家标准。 2、封边：采用同色PVC封边，耐干热性，耐磨性，耐开裂性，耐老化性，耐冷热循环性均符合国家标准，耐光色牢度≥ 4级，，甲醛释放量未检出、可迁移元素（铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒）未检出，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出，多溴联苯未检出，多溴联苯醚未检出。 3、五金配件：优质三节轨，垂直向下静载荷、水平测向静载荷，耐久性均符合国家标准。优质锁具，保密度、牢固度、灵活度、外观质量均符合国家标准。	8	个		
30	休闲长桌		3600*1000*750	基材：优质三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，TVOC$\leq 60\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度，弹性模量，内结合强度，含水率，密度，吸水厚度膨胀率，握螺钉力，表面胶合强度，表面耐冷热循环，表面耐划痕，表面耐磨，表面耐干热，表面耐香烟灼烧，表面耐污染腐蚀，表面耐龟裂，表面耐水蒸气，耐光色牢度等均符合国家标准。 2、封边：采用同色PVC封边，耐干热性，耐磨性，耐开裂性，耐老化性，耐冷热循环性均符合国家标准，耐光色牢度≥ 4级，，甲醛释放量未检出、可迁移元素（铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒）未检出，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出，多溴联苯未检出，多溴联苯醚未检出。 3、固定式下架：优质固定式下架，管材无裂缝、叠缝，外漏管口端面应封闭，涂层无楼喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，硬度达到3H，耐腐蚀100h无气泡产生，滑道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、	5	张		

				变色和失光等现象，附着力达到 1 级，焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅、焊疤表面波纹高低之差应不大于 1mm。表面经粉末涂料喷涂，重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出，硬度≥2H，多溴联苯未检出，多溴二苯醚未检出，邻苯二甲酸酯总量未检出。				
31	木质方凳		常规	优质实木松木	30	把		
32	沙发		三人位	1. 面材：1、环保 PU 皮，耐折牢度 50000 次无裂纹，游离甲醛未检出，挥发性有机物≤40mg/kg，可萃取的重金属未检出，禁用偶氮染料未检出，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）达到 4 级以上，耐光性≥5 级，涂层粘着牢度，耐磨性，撕裂力，气味、PH 均符合国家标准。	1	张		
33	沙发		双人位	2、海棉：优质高弹海绵，甲醛释放量未检出，TVOC≤0.05mg/m ² h，65%/25%压陷比≥2，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥52%，拉伸强度，伸长率符合国家标准，干热老化后拉伸强度≥100Kpa，干热老化拉伸欠费度变化率+30%，湿热老化后拉伸强度≥100kpa，湿热老化拉伸强度变化率+30%，恒定负荷反复压陷疲劳后 40%压陷硬度损失值≤35%，回弹性能达到 A 级，压缩永久变形达到 A 级。 3. 内架：材料为优质东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理 4. 沙发脚：采用优质流星灰金属脚。	2	张		
34	茶几		1200*600*400	基材：优质三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m ³ ，挥发性有机化合物（72h）（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，TVOC≤60 μg/m ³ ，静曲强度，弹性模量，内结合强度，含水率，密度，吸水厚度膨胀率，握螺钉力，表面胶合强度，表面耐冷热循环，表面耐划痕，表面耐磨，表面耐干热，表面耐香烟灼烧，表面耐污染腐蚀，表面耐龟裂，表面耐水蒸气，耐光色牢度等均符合国家标准。 2、封边：采用同色 PVC 封边，耐干热性，耐磨性，耐开裂性，耐老化性，耐冷热循环性	2	张		

				均符合国家标准,耐光色牢度≥ 4级,,甲醛释放量未检出、可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)未检出,邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)未检出,多溴联苯未检出,多溴联苯醚未检出。 3、固定式下架:优质固定式下架,管材无裂缝、叠缝,外漏管口端面应封闭,涂层无楼喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷,硬度达到3H,耐腐蚀100h无气泡产生,滑道两侧3mm以外,无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象,附着力达到1级,焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅、焊疤表面波纹高低之差应不大于1mm。表面经粉末涂料喷涂,重金属(可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞)未检出,硬度$\geq 2H$,多溴联苯未检出,多溴二苯醚未检出,邻苯二甲酸酯总量未检出。				
37	电视柜		1400*400 *500	1、基材:优质三聚氰胺饰面刨花板,甲醛释放量$\leq 0.05mg/m^3$,挥发性有机化合物(72h)(苯、甲苯、二甲苯)均未检出,TVOC$\leq 60\mu g/m^3$,静曲强度,弹性模量,内结合强度,含水率,密度,吸水厚度膨胀率,握螺钉力,表面胶合强度,表面耐冷热循环,表面耐划痕,表面耐磨,表面耐干热,表面耐香烟灼烧,表面耐污染腐蚀,表面耐龟裂,表面耐水蒸气,耐光色牢度等均符合国家标准。 2、封边:采用同色PVC封边,耐干热性,耐磨性,耐开裂性,耐老化性,耐冷热循环性均符合国家标准,耐光色牢度≥ 4级,,甲醛释放量未检出、可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒)未检出,邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)未检出,多溴联苯未检出,多溴联苯醚未检出。 3、五金配件:优质三节轨,垂直向下静载荷、水平测向静载荷,耐久性均符合国家标准。	2	组		
合计: (¥ 元)								

法定代表人(签字或盖章):

报价单位(公章):

年 月 日