

启东高新区消防站厨房设备采购项目（重发）（二次）

分散采购询价公告

启东高新技术产业开发区管理委员会、启东市消防救援大队根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东高新区消防站厨房设备采购项目（重发）（二次）进行分散采购询价（详细内容见采购需求一览表）。

采购需求一览表：

高新区消防站厨房设备清单						
编号	产品名称	产品图片	尺寸(长x宽x高)	技术参数	数量	单位
A 仓库						
A01	四层平板货架		1200*500*1550	整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 立柱采用 $\geq \phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 条板采用 1.2mm 厚板折成死边方便清洁并能防止滑伤；并用模具拉伸加强；配不锈钢可调节子弹脚。	6	台
A02	米面架		1200*500*200	整体采用 SUS304 优质不锈钢管，四周边框采用 $38\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 钢管制作，中间排挡采用 $38\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管制作，档距为 50mm，均布；四根脚管为 $50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 钢管，下垫橡胶垫。	4	台
B 主厨房						
B01	灭蝇灯		20W	电压：220V，功率：20W 灯管：2*10W 紫外线灯管 覆盖面积 40m ² —50m ² ， 灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无辐射。	3	台
B02	风幕机		1500*160*200	贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。 遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。	2	台

B03	紫外线消毒灯		30W	220V, 50HZ, 美观大气, 杀菌效果好。30W, 灯管支架可调角度: 0-180 度。	2	台
B04	双层工作台		1500*700*800	整体采用 SUS304 不锈钢制作; 台面厚度 1.0mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 下层板厚度 1.0mm; 脚管采用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管; 配不锈钢可调子弹脚。	1	台
B05	洗地龙头		10.7 米	耐压 2mpa 爆破测试, 0.1mpa 测试每分钟出水 4.5L, 碳钢静电喷涂圆形敞开式, 10M 黑色钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换接头, 水枪可 360 度旋转, 前把手控制出水, 按压渐变出水形状, 含调温止回阀。	1	台
B06	四层平板货架		1200*500*1550	整体采用 SUS304 不锈钢制作, 平板厚度 ≥ 1.0 mm; 立柱采用 $\geq \Phi 38 \text{mm} \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管; 条板采用 1.2mm 厚板折成死边方便清洁并能防止滑伤; 并用模具拉伸加强; 配不锈钢可调子弹脚。	2	台
B07	四门双温冰箱		1200*700*1935	1、不锈钢门板, 门内衬内箱底板一次性拉伸成型, 圆角, 方便清洁卫生, 符合食品卫生安全标准。 2、容积: ≥ 860 L 3、制冷温度: 上箱 $-5^{\circ}\text{C} \sim +8^{\circ}\text{C}$; 下箱: $-5^{\circ}\text{C} \sim -15^{\circ}\text{C}$ 4、输入功率: 450W 5、LED 温度显示屏, 机械温控器, 柜内温度一目了然。 6、制冷方式: 直冷 7、外壳采用优质不锈钢板制作, 环戊烷聚氨酯发泡保温层。	1	台
B08	双层工作台		1800*700*800	整体采用 SUS304 不锈钢制作; 台面厚度 1.0mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 下层板厚度 1.0mm; 脚管采用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管; 配不锈钢可调子弹脚。	1	台

B09	平台雪柜		1800*700*800	1、不锈钢门板，门内衬内箱底板一次性拉伸成型，圆角，方便清洁卫生，符合食品卫生安全标准。 2、制冷温度：-5℃~+8℃ 3、输入功率：260W 4、LED 温度显示屏，机械温控器，柜内温度一目了然。 5、制冷方式：直冷 6、外形尺寸：1800*700*800mm 7、外壳采用优质不锈钢板制作，环戊烷聚氨酯发泡保温层。	1	台
B10	单门蒸饭车含开水器		7 盘	选用不锈钢板制作，内胆 $\delta=1.0\text{mm}$，外封板 $\delta=1.0\text{mm}$，炉灶产生的蒸汽用于带蒸箱含开水器，无需另外能源 开水器和蒸箱能同时使用也能单独使用。开水器带观水孔。水箱容量 100L，蒸饭盘尺寸：60*40cm*7 盘。	1	台
B11	双星盆水池		1200*700*800	采用 SUS304 不锈钢制作；台面厚 1.0mm；加强处理；盆池 1.0mm 厚不锈钢板制作；立柱采用 38mm×38mm×1.2mm 不锈钢圆管，横档托撑 25mm×25mm×1.0mm，不锈钢调节脚。 （配全铜鹅颈冷热水笼头、不锈钢落水器及金属软管）	1	台
B12	三星盆水池		2000*700*800	采用 SUS304 不锈钢制作；台面厚 1.0mm；加强处理；盆池 1.0mm 厚不锈钢板制作；立柱采用 38mm×38mm×1.2mm 不锈钢圆管，横档托撑 25mm×25mm×1.0mm，不锈钢调节脚。 （配全铜鹅颈冷热水笼头、不锈钢落水器及金属软管）	1	台
B13	双层工作台		1500*800*800	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度 1.0mm； 脚管采用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。	2	台
B14	双星盆水池		1500*700*800	采用 SUS304 不锈钢制作；台面厚 1.0mm；加强处理；盆池 1.0mm 厚不锈钢板制作；立柱采用 38mm×38mm×1.2mm 不锈钢圆管，横档托撑 25mm×25mm×1.0mm，不锈钢调节脚。 （配全铜鹅颈冷热水笼头、不锈钢落水器及金属软管）	2	台

B15	双通工作台		1800*800*800	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.0mm，内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；加强筋厚度 1.0mm； 配置不锈钢可调子弹脚。	2	台
B16	单头矮汤炉		单头	采用优质 SUS304 不锈钢板制造，面板 1.2mm，其余 0.8mm， $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢脚，采用节能炉头。	1	台
B17	厨房中央净水系统		650*480*1130	健康：RO 反渗透 5 级过滤，产水品质纯净稳定； 高效：20 寸商用滤芯+20G 压力罐； 便捷：配套开水器、管线机等加热终端，满足多点饮水需求。 网器化： 滤芯寿命，出水 TDS 和设备状态全程监控，水质安全放心； 智能故障诊断，实现主动服务	1	台
B18	净水器配套管路				1	项
B19	炉拼台		400*1100*800+ 450	优质 304# 不锈钢磨砂板，面板 1.0mm、侧板 1.0mm；置高**mm 不锈钢后挡炉背板；横通采用 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管连接，立管采用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管连可调节高度子弹脚。	2	台

B20	余热回收双炒灶		1800*1100*1250	额定热负荷 35kW，负荷偏差±5%； •烟气中 CO 含量小于 0.02%； •综合热效率大于 70%； •炉膛为整体球铁铸造炉膛； •炉头采用预混节能炉头； •具备熄火保护功能，自动电子打火，配点火针和离子火焰探针； •配套 80W 小功率高速高压静音铸铝风机 •配套整体集成式风气联动装置； •炉体外表面及台面均采用食品级 SUS304 不锈钢板，台面厚度 1.5mm，后靠及顶板厚度 1.2mm，前面板及左右侧板 1.0mm；炉架采用 38×38 国标不锈钢方管；炉腿采用 51×51 不锈钢方管，配 4 只重力调节脚； •炉体后靠双摇摆龙头设计，配全不锈钢摇摆冷水龙头和热水龙头； •开关采用圆形平头金属按钮； •配置余热回收装置，采用食品级不锈钢 SUS304 制造，外形尺寸 400×130×500mm★余热回收炉灶具有中国质量认证中心出具的燃气燃烧器具质量等级 A 级证书； 14. ★产品所产生的余热回收开水符合“生活饮用水卫生标准”(GB5749-2006)的检测报告。 15. ★提供余热回收炉灶原理图。	1	台
c 餐厅						
C01	紫外线消毒灯		30W	220V，50HZ，美观大气，杀菌效果好。30W，灯管支架可调角度：0-180 度。	1	台
C02	保温饭桶		570*500*600	食品级不锈钢制造，加厚保温层	1	台

C03	双门不锈钢门消毒柜		1350*600*1900	采用优质不锈钢板制造，操作方便。多重保护装置，让你用的更放心。具有能效高、无死角、无残毒、寿命长、耗电少等特点，能有效杀灭细菌、及病毒（如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肝炎病毒等）；采用远红外线对餐具进行物理高温消毒，无化学物残留；餐厅、宾馆、饭店、食堂等公共场所对餐具进行消毒理想器具。	1	台
C04	直饮机		360*460*1450	健康：RO 四级过滤+UVC 杀菌+TDS 值显，水质全护确保饮水安全； 节能：①双胆双引擎，用水高低峰加热模式自主切换，变频高效； ②微废水 1:1-1:1.8（随水质、外部环境变化而微变），节水环保； ③远程设定开关机、待机，节电便捷； 智能：设备状态监控、故障自反馈，滤芯寿命监控，水质监测、远程操作	1	台
D 排烟系统						
D01	油烟净化器一体机		4200*1300*770	1、采用优质不锈钢板制造，层板 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，超级防火，高效雾化喷头不间断喷淋，降温防火，2、91%油烟净化率。汽液过滤、雾化液沫洗涤、气液分离三大核心技术，使用一年后油烟净化率仍超过 90%。采用独有后倾式离心分体式风机，采用进口品牌水泵。3、模块化设计，导轨式抽拉，快速拆装，方便清洗。4、360 度排风，适应各种环境安装。5、自动清洗，开机即清洗，自动上水，手动排污。6、设备主机，风机，烟罩分拆包装，不仅方便搬运、安装，还节约物流成本。7、大型内腔设计，匹配的对应扩压区出风口，达到完美抽排效果。8、三大保护功能，电压保护，相序错误保护，缺水保护；大大减少设备运行故障率★9 提供所投产品电路板符合检验依据 GB/T 2423.16-2008，防雷试验，试验菌种：土曲霉 ATCC 10690、球毛壳霉 ATCC 6205、树脂子囊菌 DSM 1203、宛氏拟青霉 ATCC 18502、绳状青霉 ATCC 36839、短柄帚霉 ATCC 36840、绿色木霉 ATCC9645，56 天后，放大 50 倍下，没有发现明显长霉，长霉等级 0 级，带 CMA、CNAS 认证检测报告	5.46	平方

D02	不锈钢管道		400*500	采用不锈钢 1.0mm 定制	30	平方
D03	百叶窗口		定制	采用不锈钢定制百叶窗口	1	个
D04	设备安装辅材			水池龙头、软管、生料带、排烟管道法兰，吊筋等。	1	项

1. 以上产品供应商中标后根据现场踏勘（测量）情况，将详细方案供采购人认可后方可生产及采购，否则引起的尺寸问题等后果自行承担。
2. 本项目为交钥匙工程，在合同履行过程中，按相关部门的要求进行优化整改，确保项目能通过验收并投入正常使用，相关整改费用包含在合同价中，招标人不再增加额外费用。
3. 投标时需提供：1）、余热回收双炒灶：①余热回收炉灶具有中国质量认证中心出具的燃气燃烧器具质量等级 A 级证书；
②产品所产生的余热回收开水符合“生活饮用水卫生标准”（GB5749-2006）的检测报告。
③提供余热回收炉灶原理图。2）、油烟净化设备需提供：提供所投产品电路板符合检验依据 GB/T 2423.16-2008，防霉试验，试验菌种：土曲霉 ATCC 10690、球毛壳霉 ATCC 6205、树脂子囊菌 DSM 1203、宛氏拟青霉 ATCC 18502、绳状青霉 ATCC 36839、短柄帚霉 ATCC 36840、绿色木霉 ATCC9645，56 天后，放大 50 倍下，没有发现明显长霉，长霉等级 0 级，带 CMA、CNAS 认证检测报告，加盖送检方的检测报告，不满足或未提供做无效标处理。
4. 中标供应商在中标公示后五个工作日内须提供：生产厂家盖公章并有效的所投产品（除厂制品外）生产厂家对本项目的授权书及投标所需提供的资料原件，未能按期提供上述材料原件的，取消其成交供应商资格。

最高限价：169916.48 元，最终报价超过最高限价的为无效响应文件。

一、供应商资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 投标人须具有行政管理部门颁发的有效营业执照；
3. 本项目不接受联合体投标。

二、报价注意事项：

1. 供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，视为无效报价文件。投标人的投标报价应为完成本项目中的全部货物包含设备制造、供货、运输、安装等以及为完成项目所必须的临时项目、材料、保险、

劳务及所需的全部。具体包括全部设备及辅材费用、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、运输保险费、安装费、备品备件费、专用工具费、售后服务费、税金等一切费用。采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目，不得降低安装质量。请各供应商在报价时充分考虑各种因素，合同价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2. 供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件 1 个工作日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东高新技术产业开发区管理委员会、启东市消防救援大队

地址：启东市南海路 558 号、启东市汇龙镇江海南路 188 号

联系人：田正茂、李小祥

联系电话：0513-80928260、0513-83305986

采购代理机构：南通东洲工程项目管理有限公司

地址：启东市汇龙镇和平中路 808 号景都大厦

联系人：施伶俐

联系电话：0513-83302829

3. 供应商需根据采购单位需求足额送货；在未接到采购单位通知的情况下，送货量超过采购需求的，超过的部分由供应商自行运回，否则视为赠送，采购单位不支付相应货款。

4. 报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）法定代表人授权委托书（按照附件二格式填写）及被授权人

身份证复印件（法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书；非法定代表人参加投标时提交）；

（3）法定代表人身份证明书（按照附件三格式填写）及法定代表人身份证复印件（无论法定代表人是否参加，均须提供此项）

（4）有效的企业法人营业执照复印件；

（5）质保承诺书（按照附件四格式填写）；

（6）供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明（按照附件五格式填写）

（7）清单中需要提供的检测报告证明材料复印件；

（8）投标报价表、报价明细表：报价表须按提供的报价样表格式填写（按照附件六格式填写），如有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

注：（1）报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料的复印件并加盖单位公章，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、供应商名称。

（2）如涉及报价人名称变更等情况，须提供行政或行业主管部门出具的有效证明文件。

5. 报价文件递交

报价文件请于 **2023 年 12 月 12 日 09:00-09:30** 送至启东市南海路 558 号海韵大厦 2411（只接受直接送达），逾时则不予受理。

开标时间：**2023 年 12 月 12 日 09:30 分**（北京时间）

询价文件的相关费用在投标截止前递交报价文件的同时收取，费用为人民币 100 元，不论何种原因询价文件的相关费用均不退还。

6. 投标保证金

根据省财政厅要求，免收投标保证金。

三、商务部分要求：

1. 质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

2. 质保要求：供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期为叁年（不锈钢制品在质保期内无任何生锈）。质保期自设备完成安装交付使用之日起计算。

3. 售后服务要求：

①在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。

②在免费质保期内，供应商在接到用户单位电话通知后，须在 3 小时内到场维修，并在 12 小时内负责维修完毕。如需更换货物或送修，必须在 24 小时内提供备用货物，并在 3 个工作日内负责维修完毕。成交供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚 1000 元。更换后的部件质保期自更换之日起重新计算。

③供应商每年走访用户不少于二次，倾听用户意见，将售后服务做得更好、更完善。

④设备保质期内实行质量三包，免费为用户提供易损件并及时派有关人员为用户更换，更换后的部件质保期自更换之日起重新计算，期限按投标时承诺的年限。

4. 供货与安装周期：签订合同后根据采购人的通知 20 个日历天内完成供货并交付使用。如因中标人原因延期交货的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚 1000 元，推迟 7 天(含 7 天)以上的每推迟一天加罚 2000 元。

5. 履约保证金：

(1) 本项目成交后的履约保证金为项目成交价的 10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户(应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交)，成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

(2) 成交供应商全部履行合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金；

(3) 发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a. 签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b. 成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

(4) 采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日 0.05% 支付违约金。

6. 项目验收要求：

在成交供应商供货完毕后，由成交供应商向采购单位提出书面验收申请（并提供货物清单、质量保证书、产品合格证、检测报告等必须具备的相关资料）。采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后 7 个工作日内，将组织验收小组根据询价文件和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现所供货物的数量、技术参数等与询价文件不一致等，采购人将向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次

不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。必要时，采购人可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保采购人正常使用。验收合格的由采购人组织验收小组进行最终验收并签发验收单。

7. 其他约定事项:

(1) 成交供应商提供合格产品，随机资料及相关软件资源，如涉及进口货物需提供相关证明材料。

(2) 无论投标结果如何，供应商自行承担与投标响应有关的全部费用(包括供应商自行进行的现场勘察费用)。

(3) 邀请投标人的法人代表或授权代表参加开标会，随时接受评委询问，并予解答，如未参加开标，则视作认同开标结果。

(4) 在合同的履行过程中对标的物的质量发生争议时，以启东市市场监督管理局鉴定结果为准。

(5) 为本项目货物供货及后续服务所涉及的成交供应商安全均由中标供应商负责。

(6) 在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据招标文件和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。采购货物清单中的要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。如验收时发现参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

(7) 知识产权：成交供应商应保证采购人免除且成交供应商承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、

请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出(包括律师费)。

四、合同的签订及注意事项:

1. 成交结果将在相关网站予以公布, 公示期为 1 天, 公示期内对成交结果没有异议的, 将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在中标通知书发出之日起 30 日内签订合同。

2. 成交供应商因自身原因不能订立或履行采购合同的, 将中标项目进行转包的, 采购单位将取消其成交资格, 同时将其不良行为报相关部门备案。

五、成交原则: 符合采购需求且总价最低者成交, 如遇同等质量、服务前提下最低总报价相同则采用抽签方式确定中标单位。

六、付款方式: 按合同约定的所有内容履行完成且验收合格后的一个月內付合同价款的 97%, 余款在质保期满后一个月內如无质量等问题后付清。

注: 付款前中标(成交)人需向采购人提供有效票。

启东高新技术产业开发区管理委员会

启东市消防救援大队

2023 年 12 月 6 日

附件一：

报 价 承 诺 书

_____：

(报价单位全称)授权(姓 名)(职 务)为全权代表，参加
启东高新区消防站厨房设备采购项目（重发）（二次）询价的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2. 我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明确及误解的权利。

3. 我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4. 如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6. 我方的报价文件自开标后 60 天内有效。

7. 与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

报价单位代表姓名：_____ 职务：_____

报价单位代表手机：_____

报价单位名称：_____（加盖单位公章）

年 月 日

附件二：

法定代表人授权委托书

_____：

_____系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：
特授权_____代表我单位全权办理针对启东高新区消防站厨房设备采购项目（重发）（二次）的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位（盖章）：

年 月 日

附：授权委托人（即代理人）身份证复印件

附件三：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄：

职务： 系： （响应供应商名称） 的法定代表人。

特此证明

报价单位(盖公章)：

日期： 年 月 日

附：法定代表人身份证复印件

附件四:

质 保 承 诺 书

_____:

(报价单位全称)授权(姓 名)(职 务)为全权代表, 参加
启东高新区消防站厨房设备采购项目(重发)(二次)询价的有关活动, 并宣布同意如下:

1. 我方承诺对本项目所有货物提供_____年的全免费质保(配件+人工)并负责终身维修(不锈钢制品在质保期内无任何生锈)。质保期自设备安装合格交付使用之日起计算。

2. 免费质保期内, 同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用, 我方承诺无条件给予全套更新或退货。更换后的货物质保期自更换之日起重新计算, 期限按投标时承诺的年限。

3. 在免费质保期内, 我方在接到用户单位电话通知后, 须在 3 小时内到场维修, 并在 12 小时内负责维修完毕。如需更换货物或送修, 必须在 24 小时内提供备用货物, 并在 3 个工作日内负责维修完毕。如我方超时或未在规定的时间内及时处理故障, 每次罚 1000 元。更换后的部件质保期自更换之日起重新计算。

4. 如我方所售产品(含安装)达不到质量要求, 将承担相应违约责任: 按询价文件要求对不符合质量要求的产品进行整改, 如整改仍不符合要求, 采购单位有权扣除我方的履约保证金和中止合同处理。

5. 与本项目有关的一切往来通讯请寄:

地址: _____ 邮编: _____

电话: _____ 传真: _____

报价单位代表: _____ 职务: _____

报价单位(加盖单位公章):

年 月 日

附件五：

**参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录
的书面声明**

；

我单位在参加本次启东高新区消防站厨房设备采购项目（重发）
（二次）采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此承
诺。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年
内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招
标，并承担因此引起的一切后果。

报价单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

_____年____月____日

附件六：报价表

投标报价表

启东高新区消防站厨房设备采购项目（重发）（二次）

序号	项目名称	投标报价（元）	备注
1	启东高新区消防站厨房 设备采购项目（重发） （二次）	大写：_____（小写¥：_____）	

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位（公章）：

年 月 日

报价明细表

启东高新区消防站厨房设备采购项目（重发）（二次）

（单位：元）

编号	产品名称	产品图片	尺寸 (WxDxH)	技术参数	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	所投品牌 及型号
A 仓库									
A01	四层平板货架		1200*500 *1550	整体采用 SUS304 不锈钢制作， 平板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 立柱采用 $\geq \phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 厚不 锈钢圆管； 条板采用 1.2mm 厚板折成死边 方便清洁并能防止滑伤；并用 模具拉伸加强；配不锈钢可调 节子弹脚。	6	台			
A02	米面架		1200*500 *200	整体采用 SUS304 优质不锈钢管， 四周边框采用 $38\text{mm} \times 25\text{mm} \times$ 1.0mm 钢管制作，中间排挡采用 $38\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管制 作，档距为 50mm，均布；四根脚 管为 $50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 钢管，下 垫橡胶垫。	4	台			
B 主厨房									
B01	灭蝇灯		20W	电压：220V，功率：20W 灯管：2*10W 紫外线灯管 覆盖面积 40m ² —50m ² ， 灯外壳采用铝合金材料组合而成， 灯具有高压网，在高压网的外面加 一层护网隔开。耗电低，无气味， 无辐射。	3	台			
B02	风幕机		1500*160 *200	贯流式强力送风轻松在室内外之 间形成一道隐形的风幕墙，隔开室 内外空气的同时，更可将灰尘，飞 虫等阻挡于室外。 遮断效果佳，风路升级体现高风 速，低噪音运转。	2	台			

B03	紫外线消毒灯		30W	220V, 50HZ, 美观大气, 杀菌效果好 <30W, 灯管支架可调角度: 0-180 度。	2	台			
B04	双层工作台		1500*700 *800	整体采用 SUS304 不锈钢制作; 台面厚度 1.0mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 下层板厚度 1.0mm; 脚管采用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管; 配不锈钢可调子弹脚。	1	台			
B05	洗地龙头		10.7 米	耐压 2mpa 爆破测试, 0.1mpa 测试每分钟出水 4.5L, 碳钢静电喷涂圆形敞开式, 10M 黑色钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换接头, 水枪可 360 度旋转, 前把手控制出水, 按压渐变出水形状, 含调温止回阀。	1	台			
B06	四层平板货架		1200*500 *1550	整体采用 SUS304 不锈钢制作, 平板厚度 ≥ 1.0 mm; 立柱采用 $\geq \Phi 38$ mm*1.0mm 厚不锈钢圆管; 条板采用 1.2mm 厚板折成死边方便清洁并能防止滑伤; 并用模具拉伸加强; 配不锈钢可调节子弹脚。	2	台			
B07	四门双温冰箱		1200*700 *1935	1、不锈钢门板, 门内衬内箱底板一次性拉伸成型, 圆角, 方便清洁卫生, 符合食品卫生安全标准。 2、容积: ≥ 860 L 3、制冷温度: 上箱 $-5^{\circ}\text{C} \sim +8^{\circ}\text{C}$; 下箱: $-5^{\circ}\text{C} \sim -15^{\circ}\text{C}$ 4、输入功率: 450W 5、LED 温度显示屏, 机械温控器, 柜内温度一目了然。 6、制冷方式: 直冷 7、外壳采用优质不锈钢板制作, 环戊烷聚氨酯发泡保温层。	1	台			

B08	双层工作台		1800*700 *800	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度 1.0mm； 脚管采用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。	1	台			
B09	平台雪柜		1800*700 *800	1、不锈钢门板，门内衬内箱底板一次性拉伸成型，圆角，方便清洁卫生，符合食品卫生安全标准。 2、制冷温度： $-5^{\circ}\text{C} \sim +6^{\circ}\text{C}$ 3、输入功率：260W 4、LED 温度显示屏，机械温控器，柜内温度一目了然。 5、制冷方式：直冷 6、外形尺寸：1800*700*800mm 7、外壳采用优质不锈钢板制作，环戊烷聚氨酯发泡保温层。	1	台			
B10	单门蒸饭车含开水器		7 盘	选用不锈钢板制作，内胆 $\delta=1.0\text{mm}$ ，外封板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，炉灶产生的蒸汽用于带蒸箱含开水器，无需另外能源 开水器和蒸箱能同时使用也能单独使用。开水器带观水孔。水箱容量 100L，蒸饭盘尺寸： 60*40cm*7 盘。	1	台			
B11	双星盆水池		1200*700 *800	采用 SUS304 不锈钢制作；台面厚 1.0mm；加强处理；盆池 1.0mm 厚不锈钢板制作；立柱采用 38mm $\times$ 38mm $\times$ 1.2mm 不锈钢圆管，横档托撑 25mm $\times$ 25mm $\times$ 1.0mm，不锈钢调节脚。（配全铜鹅颈冷热水笼头、不锈钢落水器及金属软管）	1	台			
B12	三星盆水池		2000*700 *800	采用 SUS304 不锈钢制作；台面厚 1.0mm；加强处理；盆池 1.0mm 厚不锈钢板制作；立柱采用 38mm $\times$ 38mm $\times$ 1.2mm 不锈钢圆管，横档托撑 25mm $\times$ 25mm $\times$ 1.0mm，不锈钢调节脚。（配全铜鹅颈冷热水笼头、不锈钢落水器及金属软管）	1	台			

B13	双层工作台		1500*800 *800	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度 1.0mm； 脚管采用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。	2	台			
B14	双星盆水池		1500*700 *800	采用 SUS304 不锈钢制作；台面厚 1.0mm；加强处理；盆池 1.0mm 厚不锈钢板制作；立柱采用 $38\text{mm} \times 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管，横档托撑 $25\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ ，不锈钢调节脚。（配全铜鹅颈冷热水龙头、不锈钢落水器及金属软管）	2	台			
B15	双通工作台		1800*800 *800	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.0mm，内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；加强筋厚度 1.0mm； 配置不锈钢可调子弹脚。	2	台			
B16	单头矮汤炉		单头	采用优质 SUS304 不锈钢板制造，面板 1.2mm，其余 0.8mm， $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢脚，采用节能炉头。	1	台			
B17	厨房中央净水系统		650*480* 1130	健康：RO 反渗透 5 级过滤，产水品质纯净稳定； 高效：20 寸商用滤芯+20G 压力罐； 便捷：配套开水器、管线机等加热终端，满足多点饮水需求。 网器化： 滤芯寿命，出水 TDS 和设备状态全程监控，水质安全放心； 智能故障诊断，实现主动服务	1	台			
B18	净水器 配套管路				1	项			

B19	炉拼台		400*1100 *800+450	优质 304#不锈钢磨砂板, 面板 1.0mm、侧板 1.0mm; 置高**mm 不锈钢后挡炉背板; 横通采用 $\varnothing$ 25*1.0mm 不锈钢管连接, 立管采用 $\varnothing$ 38*1.0mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚。	2	台			
B20	余热回收双炒灶		1800*1100 *1250	额定热负荷 35kW, 负荷偏差$\pm$ 5%; •烟气中 CO 含量小于 0.02%; •综合热效率大于 70%; •炉膛为整体球铁铸造炉膛; •炉头采用预混节能炉头; •具备熄火保护功能, 自动电子打火, 配点火针和离子火焰探针; •配套 80W 小功率高速高压静音铸铝风机 •配套整体集成式风气联动装置; •炉体外表面及台面均采用食品级 SUS304 不锈钢板, 台面厚度 1.5mm, 后靠及顶板厚度 1.2mm, 前面板及左右侧板 1.0mm; 炉架采用 38$\times$38 国标不锈钢方管; 炉腿采用 51$\times$51 不锈钢方管, 配 4 只重力调节脚; •炉体后靠双摇摆龙头设计, 配全不锈钢摇摆冷水龙头和热水龙头; •开关采用圆形平头金属按钮; •配置余热回收装置, 采用食品级不锈钢 SUS304 制造, 外形尺寸 400$\times$130$\times$500mm★余热回收炉灶具有中国质量认证中心出具的燃气燃烧器具质量等级 A 级证书; 14. ★产品所产生的余热回收开水符合“生活饮用水卫生标准”(GB5749-2006)的检测报告。 15. ★提供余热回收炉灶原理图。	1	台			
C 餐厅									

C01	紫外线消毒灯		30W	220V, 50HZ, 美观大气, 杀菌效果好。30W, 灯管支架可调角度: 0-180度。	1	台			
C02	保温饭桶		570*500*600	食品级不锈钢制造, 加厚保温层	1	台			
C03	双门不锈钢门消毒柜		1350*600*1900	采用优质不锈钢板制造, 操作方便。多重保护装置, 让你用的更放心。具有能效高、无死角、无残毒、寿命长、耗电少等特点, 能有效杀灭细菌、及病毒(如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肝炎病毒等); 采用远红外线对食具进行物理高温消毒, 无化学物残留; 餐厅、宾馆、饭店、食堂等公共场所对餐具进行消毒理想器具。	1	台			
C04	直饮机		360*460*1450	健康: RO 四级过滤+UVC 杀菌+TDS 值显, 水质全护确保饮水安全; 节能: ①双胆双引擎, 用水高低峰加热模式自主切换, 变频高效; ②微废水 1:1-1:1.8 (随水质、外部环境变化而微变), 节能环保; ③远程设定开关机、待机, 节电便捷; 智能: 设备状态监控、故障自反馈, 滤芯寿命监控, 水质监测、远程操作	1	台			
D 排烟系统									
D01	油烟净化器一体机		4200*1300*770	1、采用优质不锈钢板制造, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 超级防火, 高效雾化喷头不间断喷淋, 降温防火。2、91% 油烟净化率。汽液过滤、雾化液沫洗涤、气液分离三大核心技术, 使用一年后油烟净化率仍超过 90%。采用独有后倾式离心分体式风机, 采用进口品牌水泵。3、模块化设计, 导轨式抽拉, 快速拆装, 方便清洗。4、360 度排风, 适应各种环境安装。5、自动清洗, 开机即清	5.46	平方			

				洗，自动上水，手动排污。6、设备主机，风机，烟罩分拆包装，不仅方便搬运、安装，还节约物流成本。 7、大型内腔设计，匹配的对应扩压区出风口，达到完美抽排效果。 8、三大保护功能，电压保护，相序错误保护，缺水保护；大大减少设备运行故障率★9 提供所投产品电路板符合检验依据 GB/T 2423.16-2008，防霉试验，试验菌种：土曲霉 ATCC 10690、球毛壳霉 ATCC 6205、树脂子囊菌 DSM 1203、宛氏拟青霉 ATCC 18502、绳状青霉 ATCC 36839、短柄帚霉 ATCC 36840、绿色木霉 ATCC9645，56 天后，放大 50 倍下，没有发现明显长霉，长霉等级 0 级，带 CMA、CNAS 认证检测报告					
D02	不锈钢管道		400*500	采用不锈钢 1.0mm 定制	30	平方			
D03	百叶窗口		定制	采用不锈钢定制百叶窗口	1	个			
D04	设备安装辅材			水池龙头、软管、生料带、排烟管道法兰，吊筋等。	1	项			

1. 以上产品供应商中标后根据现场踏勘（测量）情况，将详细方案供采购人认可后方可生产及采购，否则引起的尺寸问题等后果自行承担责任。
2. 本项目为交钥匙工程，在合同履行过程中，按相关部门的要求进行优化整改，确保项目能通过验收并投入正常使用，相关整改费用包含在合同价中，招标人不再增加额外费用。
3. 投标时需提供：1）、余热回收双炒灶：①余热回收炉灶具有中国质量认证中心出具的燃气燃烧器具质量等级 A 级证书；
 ②产品所产生的余热回收开水符合“生活饮用水卫生标准”（GB5749-2006）的检测报告。
 ③提供余热回收炉灶原理图。2）、油烟净化设备需提供：提供所投产品电路板符合检验依据 GB/T 2423.16-2008，防霉试验，试验菌种：土曲霉 ATCC 10690、球毛壳霉 ATCC 6205、树脂子囊菌 DSM 1203、宛氏拟青霉 ATCC 18502、绳状青霉 ATCC 36839、短柄帚霉 ATCC 36840、绿色木霉 ATCC9645，56 天后，放大 50 倍下，没有发现明显长霉，长霉等级 0 级，带 CMA、CNAS 认证检测报告，加盖送检方的检测报告，不满足或未提供做无效标处理。
4. 中标供应商在中标公示后五个工作日内须提供：生产厂家盖公章并有效的所投产品（除厂制品外）生产厂家对本项目的授权书及投标所需提供的资料原件，未能按期提供上述材料原件的，取消其成交供应商资格。

注： 1.本项目一次性报价，响应供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、数量、单价等。且本表各分项报价合计应当与报价总表中的响应总报价相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

2.各响应供应商响应文件中的响应总报价高于本项目最高限价的为无效报价，作无效响应处理。

本项目报价最多保留 2 位小数。

报价单位（盖章）： _____

法定代表人（签字或盖章）： _____

年 月 日